

1 - Grunddata									
Dokument ID:	PD-0004			Utfärdandedatum:			2019-11-28		
Företagsnamn:	ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB			Kontaktperson / funktion:			Kundservice		
Webbplats:	www.assaabloyopeningsolutions.se			Telefon:			+46 771 640 640		
Adress:	Kungsgatan 71, 632 21, Eskilstuna			E-post:			helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com		
Organisationsnummer:	556034-3161								
ISO Certifieringar:	ISO 9001		ISO 14001	Zero waste to landfill		Energikartläggning?		-	
Produktnamn:	Nödutrymningsbeslag 179A, 179A-2, 179B, 179B-2, 179C, 179D, 179E-2, 179F, 179G, 179G-2, 179H, 179I			Artikelnummer:			364371100001, 364371100002, 364371100011, 364371100013, 706680101001, 706680101002, 706680101011, 706680101013,		
				Varugrupp:			-		
Produktbeskrivning:	Nödutrymningsbeslag 179 certifierade enligt SS-EN 179:2008			KN-nomenklatur/SNI:			-		
Övriga upplysningar:	Mer information om produkten som utgör underlag för något miljöcertifieringssystem lämnas ut på begäran								
Deklarationstyp:	Ändrad deklaration								
Är produkten ändrad:	Nej								
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för produkten?							Ja		
Ange prestandadeklarationsnummer:							0517		
Övriga upplysningar:	-								

2 - Hållbarhetsarbete	
Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	Ja
Ange riktlinjer som följs:	Revisioner utförs hos leverantörer på regelbundet basis enligt ASSA ABLOY rutiner. Leverantörer följer ASSA ABLOY uppförandekod.
Övriga upplysningar:	-

3 - Kemiska Innehåll & Råvaror															
Produktvikt (g)				1230,48				Finns säkerhetsdatablad för produkten?				Ej relevant			
Produkten består vid leverans av nedanstående delar/komponenter och deras angivna kemiska sammansättning, Komponenter som innehåller särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) indikeras i tabellen, Där vikts-% överstiger 0,1% markeras det med röd i kolumnen för "Komponent vikt %",															
Kemiska innehåll											Conflict Minerals				
Comp	Material Type	Material Name	Component Weight (g)	Material	Material Weight (g)	Material % of component	Material % of Product	CAS-nr	REACH Status	Classification	Råvarutvinning		Manufacturing		Comments
											Country	City	Country	City	
1	Brass	EN-CuZn36Pb3	294,5	Fe	1,47255	0,50%	0,120%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
1				Cu	185,5413	63,00%	15,079%	7440-50-8	OK		-	-	-	-	
1				Zn	95,12673	32,30%	7,731%	7440-66-6	OK	H250, H260, H400, H410	-	-	-	-	
1				Sn	1,47255	0,50%	0,120%	7440-31-5	OK		-	-	-	-	
1				Pb	10,89687	3,70%	0,886%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
2	Brass	EN-CuZn36Pb3	451,1	Fe	2,2557	0,50%	0,183%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
2				Cu	284,2182	63,00%	23,098%	7440-50-8	OK		-	-	-	-	
2				Zn	145,71822	32,30%	11,842%	7440-66-6	OK	H250, H260, H400, H410	-	-	-	-	
2				Sn	2,2557	0,50%	0,183%	7440-31-5	OK		-	-	-	-	
2				Pb	16,69218	3,70%	1,357%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
3	Brass	EN-CuZn39Pb3	8,0	Fe	0,04	0,50%	0,003%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
3				Cu	4,88	61,00%	0,397%	7440-50-8	OK		-	-	-	-	
3				Zn	2,744	34,30%	0,223%	7440-66-6	OK	H250, H260, H400, H410	-	-	-	-	
3				Sn	0,04	0,50%	0,003%	7440-31-5	OK		-	-	-	-	
3				Pb	0,296	3,70%	0,024%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
4	Zinc	Z3 ASTM_AG40A	4,3	Mg	0,000864	0,02%	0,000%	7439-95-4	OK	H250, H260	-	-	-	-	
4				Al	0,1512	3,50%	0,012%	7429-90-5	OK	H250, H261	-	-	-	-	
4				Fe	0,00432	0,10%	0,000%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
4				Cu	0,0108	0,25%	0,001%	7440-50-8	OK		-	-	-	-	
4				Zn	4,1522976	96,12%	0,337%	7440-66-6	OK	H250, H260, H400, H410	-	-	-	-	
4				Cd	0,0001728	0,00%	0,000%	7440-43-9	SVHC	H250, H350, H341, H361fd, H330	-	-	-	-	
4				Ti	0,0001296	0,00%	0,000%	7440-32-6	OK		-	-	-	-	
4				Pb	0,000216	0,01%	0,000%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
5	Steel_Spring	SH-ZA	3,0	C	0,0195	0,65%	0,002%	7440-44-0	OK		-	-	-	-	
5				Si	0,006	0,20%	0,000%	7440-21-3	OK		-	-	-	-	
5				P	0,00105	0,04%	0,000%	7723-14-0	OK	H228, H412	-	-	-	-	
5				S	0,00105	0,04%	0,000%	7704-34-9	OK	H315	-	-	-	-	
5				Mn	0,0255	0,85%	0,002%	7439-96-5	OK		-	-	-	-	
5				Fe	2,9409	98,03%	0,239%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
5				Cu	0,006	0,20%	0,000%	7440-50-8	OK		-	-	-	-	
6	Steel_Spring_Stainless	EN-X10CrNi18-8	0,1	C	0,000135	0,15%	0,000%	7440-44-0	OK		-	-	-	-	
6				Si	0,0018	2,00%	0,000%	7440-21-3	OK		-	-	-	-	
6				P	0,0000405	0,05%	0,000%	7723-14-0	OK	H228, H412	-	-	-	-	
6				S	0,0000135	0,02%	0,000%	7704-34-9	OK	H315	-	-	-	-	
6				Cr	0,0171	19,00%	0,001%	7440-47-3	OK		-	-	-	-	
6				Mn	0,0018	2,00%	0,000%	7439-96-5	OK		-	-	-	-	
6				Fe	0,059841	66,49%	0,005%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
6				Ni	0,00855	9,50%	0,001%	7440-02-0	Restricted	H351, H372, H317	-	-	-	-	OK pga av begränsad hudkontakt
6				Mo	0,00072	0,80%	0,000%	7439-98-7	OK		-	-	-	-	
7	Brass	EN-CuZn36Pb3	451,1	Fe	2,2557	0,50%	0,183%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
7				Cu	284,2182	63,00%	23,098%	7440-50-8	OK		-	-	-	-	
7				Zn	145,71822	32,30%	11,842%	7440-66-6	OK	H250, H260, H400, H410	-	-	-	-	
7				Sn	2,2557	0,50%	0,183%	7440-31-5	OK		-	-	-	-	
7				Pb	16,69218	3,70%	1,357%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
8	Steel_for_Quenching_and_Tempering	DIN-42CrMo4	5,7	C	0,025515	0,45%	0,002%	7440-44-0	OK		-	-	-	-	
8				Si	0,02268	0,40%	0,002%	7440-21-3	OK		-	-	-	-	
8				P	0,0014175	0,03%	0,000%	7723-14-0	OK	H228, H412	-	-	-	-	
8				S	0,0019845	0,04%	0,000%	7704-34-9	OK	H315	-	-	-	-	
8				Cr	0,06804	1,20%	0,006%	7440-47-3	OK		-	-	-	-	
8				Mn	0,05103	0,90%	0,004%	7439-96-5	OK		-	-	-	-	
8				Fe	5,482323	96,69%	0,446%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
8				Mo	0,01701	0,30%	0,001%	7439-98-7	OK		-	-	-	-	
9	Plastic	Polypropen (PP)	1,3	Soft	1,32	100%	0,107%	-	-		-	-	-	-	RoHS III Compliant
10	Steel_Free_cutting	EN-11SMnPb30	0,0	C	0,000056	0,14%	0,000%	7440-44-0	OK		-	-	-	-	
10				Si	0,00002	0,05%	0,000%	7440-21-3	OK		-	-	-	-	
10				P	0,000044	0,11%	0,000%	7723-14-0	OK	H228, H412	-	-	-	-	
10				S	0,000132	0,33%	0,000%	7704-34-9	OK	H315	-	-	-	-	
10				Mn	0,00052	1,30%	0,000%	7439-96-5	OK		-	-	-	-	
10				Fe	0,039088	97,72%	0,003%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
10				Pb	0,00014	0,35%	0,000%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
11	Steel_Free_cutting	EN-11SMnPb30	2,8	C	0,00385	0,14%	0,000%	7440-44-0	OK		-	-	-	-	
11				Si	0,001375	0,05%	0,000%	7440-21-3	OK		-	-	-	-	
11				P	0,003025	0,11%	0,000%	7723-14-0	OK	H228, H412	-	-	-	-	
11				S	0,009075	0,33%	0,001%	7704-34-9	OK	H315	-	-	-	-	
11				Mn	0,03575	1,30%	0,003%	7439-96-5	OK		-	-	-	-	
11				Fe	2,6873	97,72%	0,218%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
11				Pb	0,009625	0,35%	0,001%	7439-92-1	SVHC	H360FD, H362	-	-	-	-	OK pga undantag. "Fixed Furnishings"
12	Steel_Structural	EN-1.0984	8,5	C	0,0102	0,12%	0,001%	7440-44-0	OK		-	-	-	-	
12				Al	0,001275	0,02%	0,000%	7429-90-5	OK	H250, H261	-	-	-	-	
12				Si	0,0425	0,50%	0,003%	7440-21-3	OK		-	-	-	-	
12				P	0,002125	0,03%	0,000%	7723-14-0	OK	H228, H412	-	-	-	-	
12				S	0,001275	0,02%	0,000%	7704-34-9	OK	H315	-	-	-	-	
12				V	0,017	0,20%	0,001%	1314-62-1	OK	H341, H361d, H332, H302, H335	-	-	-	-	
12				Mn	0,1445	1,70%	0,012%	7439-96-5	OK		-	-	-	-	
12				Fe	8,273475	97,34%	0,672%	7439-89-6	OK		-	-	-	-	
12				Nb	0,00765	0,09%	0,001%	2023505	OK		-	-	-	-	
% / g av materialinnhåll som är deklarerat:				100%				Om ort och land ej kan anges, ange orsak				Lämnas ut på förfrågan			
För sammansatta varor har koncentrationen beräknats på:				Komponentnivå				Ange vilken utgåva av SVHC-listan som har använts (År, månad, dag):				2019-06-24			
Innehåller produkten tillsatta nanomaterial?:				Nej											
Omfattas produkten av RoHS-direktivet?:				Nej				Ingår återvunnet material i produkten				Nej			
Ange vikts-% förnybart material i produkten (kort cykel, <10 år):				-				Ingår trävara i produkten?:				Nej			
Ange vikts-% förnybart material i produkten (lång cykel, >10år):				100,00%				Är biobaserad råvaror testad enligt ASTM test method D 6866?:				Ej relevant			
Sker inköp av råvaror enligt något tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, tillverkningsprocesser eller liknande? (exempelvis USGBC Program, BES 6001:2008, EMS-certifikat):												Nej			
Övriga upplysningar:															

