

**1. Allmänt om produkten**

Produktens vikt per enhet: 845 g

Produktens tillverkare och tillverkningsland: Assa AB, Sverige.

**2. Rekommendationer för produktens användning**

Rekommendationer för produktens användning: se Assa AB's produktkatalog.

**3. Produktens materialsammansättning**

Här anges produktens samtliga komponenter (i vikts-%) samt specifikation av de olika komponenternas innehåll. Även ämnen som inte finns upptaget i Kemikalieinspektionens Begränsningslista, Prioriteringsguiden och Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 1996:2.

| Produktens komponenter | Vikts-% | Specifikation av komponenternas sammansättning (typ av metall, ytbehandling etc.) | Begr. listan | Prio | AFS 1996:2 Allergi |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|
| Metall                 | 53,0 %  | Cu                                                                                | ej           | ja   | ej                 |
|                        | 36,2 %  | Zn                                                                                | ej           | ja   | ej                 |
|                        | 7,2 %   | Fe                                                                                | ej           | ej   | ej                 |
|                        | 2,8 %   | Pb                                                                                | ja           | ja   | ej                 |
| Ytbehandling           |         | Förnickling                                                                       | ej           | ja   | ja                 |
|                        |         | Förkromning                                                                       | ej           | ja   | ej                 |
|                        |         | Förmässning                                                                       | ej           | ja   | ej                 |
|                        |         | Förkoppling, brunoxidering                                                        | ej           | ja   | ej                 |
|                        |         | Förzinkning                                                                       | ej           | ja   | ej                 |
|                        |         | Zinkalloy                                                                         | ej           | ja   | ej                 |
|                        |         | Miralloy                                                                          | ej           | ej   | ej                 |
| Spårämnar              | < 1%    | Pulverlackering                                                                   | ej           | ej   | ej                 |
|                        |         | Mn, Ni, Sn                                                                        |              |      |                    |
| Övrigt                 |         |                                                                                   |              |      |                    |

**4. Miljömärkning**

Assa's produkter innehåller ämnen som har ringa miljöpåverkan. För närvarande finns inga tillämpbara kriterier för miljömärkning av produkterna.

**5. Uttjänt produkt**

Uttjänt produkt klassas ej som miljöfarligt avfall.

Uttjänt produkt tas om hand av etablerade företag i metallåtervinningsbranschen.

**6. Emballage**

Produkten emballeras i: kartong och wellpapp. I wellpapp ingår ca 35 % återvunnet material.

Ca 0,05 kg emballage används i genomsnitt per kg produkt. Emballaget skall tas om hand av kunden.

Assa AB är anslutet till REPA-registret, och organisationsnumret är 556034-3161.

**7. Assa's miljöarbete**

Assa AB arbetar för att minska både den inre och yttre miljöpåverkan från produkten, produktionsprocessen och avfallet.