

1. FÖRETAGSINFORMATION

Pressalit A/S

Företagsnamn:

Pressalit A/S

Organisationsnummer:

DK84364517

Adress:

Pressalitvej 1

Kontaktperson:

Sebastian Moiseanu

E-post:

smo@pressalit.com

Telefon:

08-4441933

Momsnummer:

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-03-10 12:21:06

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556759027701-128	4
Upprättad:	Senast sparad:
2023-06-28 19:08:12	2023-06-28 19:12:20
Ändringen avser:	
Justering av CAS-nr för molybden samt förtydligande av plastkomponentens namn.	

VALUE toalettarmstöd och VALUE II toalettarmstöd - fast höjd - 850 mm - vit

Varunamn:
VALUE toalettarmstöd och VALUE II toalettarmstöd - fast höjd - 850 mm - vit

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
5708590176406, 5708590367576

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	04399

Varubeskrivning:
R1100000 VALUE toalettarmstöd, fast höjd, uppfällbara, total längd 850 mm. Färg vit R1109000 VALUE II toalettarmstöd, fast höjd, uppfällbara, total längd 850 mm. Färg vit Produkterna består av polyamid-belagt stål, tryckformat aluminium och plast.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ej relevant	

Övriga upplysningar:
VALUE toalettarmstöd, fast höjd varunummer R1100000, RSK 7972410, VVS 615722300. VALUE II toalettarmstöd, fast höjd varunummer R1109000, RSK 8487434, VVS 615891100.

Hänvisningar

Hänvisning
Monteringsanvisningar, se https://pressalit.com/sv-se/tillgangligt-badrum/toalettarmstod-och-armstod/value-toalettarmstod-fast-hojd/p-r1100000/ och https://pressalit.com/sv-se/tillgangligt-badrum/toalettarmstod-och-armstod/value-ii-toalettarmstod-fast-hojd/p-r1109000/

Bilagor

Bilaga
https://pressalit.com/sv-se/tillgangligt-badrum/toalettarmstod-och-armstod/value-toalettarmstod-fast-hojd/p-r1100000/
https://pressalit.com/sv-se/tillgangligt-badrum/toalettarmstod-och-armstod/value-ii-toalettarmstod-fast-hojd/p-r1109000/

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-17

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

2.62 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Metall
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium anodiserad	Aluminium	44.5<x<45.3	7429-90-5	☐	☐
Aluminium anodiserad	Järn	0<x<0.16	7439-89-6	☐	☐
Aluminium anodiserad	Kisel	0.09<x<0.27	7440-21-3	☐	☐
Aluminium anodiserad	Koppar	0<x<0.05	7440-50-8	☐	☐
Aluminium anodiserad	Krom	0<x<0.05	7440-47-3	☐	☐
Aluminium anodiserad	Magnesium	0.2<x<0.41	7439-95-4	☐	☐
Aluminium anodiserad	Mangan	0<x<0.05	7439-96-5	☐	☐
Aluminium anodiserad	Titanium	0<x<0.05	7440-32-6	☐	☐
Aluminium anodiserad	Zink	0<x<0.05	7440-66-6	☐	☐
Olegerat stål	Olegerat stål	=36.82	68467-81-2	☐	☐
Rostfritt stål		=13.04		☐	☐

Rostfritt stål	Fosfor	<=0.06	7723-14-0	☐	☐
Rostfritt stål	Järn	<=8.4	7439-89-6	☐	☐
Rostfritt stål	Kol	<=0.003	7440-44-0	☐	☐
Rostfritt stål	Krom	<=2.6	7440-47-3	☐	☐
Rostfritt stål	Kväve	<=0.01	7727-37-9	☐	☐
Rostfritt stål	Nickel	<=1.2	7440-02-0	☐	☐
Rostfritt stål	Svavel	<=0.0007	7704-34-9	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)		=2.33		☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Fosfor	<0.05	7723-14-0	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Kisel	<1	7440-21-3	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Kol	<1	7440-44-0	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Koppar	<=4	7440-50-8	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Krom	10<x<20	7440-47-3	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Mangan	<2	7439-96-5	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Molybden	<3	7439-98-7	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Nickel	<=10	7440-02-0	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Svavel	<0.03	7704-34-9	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
7440-50-8	H221 - Flam. Gas 2	
7440-50-8	H302 - Acute Tox. 4	
7440-50-8	H319 - Eye Irrit. 2	
7440-50-8	H331 - Acute Tox. 3	
7440-50-8	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-50-8	H410 - Aquatic Chronic 1	
7440-50-8	H411 - Aquatic Chronic 2	
7440-50-8	EUH202	
7439-96-5	H250 - Pyr. Sol. 1	
7439-96-5	H261 - Water-react. 2	
7439-96-5	H280 - Press. Gas	
7440-66-6	H250 - Pyr. Liq. 1	
7440-66-6	H250 - Pyr. Sol. 1	
7440-66-6	H260 - Water-react. 1	
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	
7440-66-6	H420 - Ozone	
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1	

7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7704-34-9	H318 - Eye Dam. 1
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7704-34-9	H318 - Eye Dam. 1

Komponent	Plast	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Grilamid L 25 W 40 X NATURAL 6504	N-butylbensensulfonamid	<2		☐	☐
		Kommentar: Plasten är en polyamid 12 (PA12).			
Grilamid L 25 W 40 X NATURAL 6504		10<x<25	3622-84-2	☐	☐
Kommentar: N-butylbensensulfonamid utgör 10<X<25% av plasten Grilamid L 25 W 40 X NATURAL 6504 (PA12) som utgör <2% av produkten. Detta betyder att halten av N-butylbensensulfonamid i produkten är mellan 0.2-<0.5%					

Komponent	Ytbehandling		Vikt% av produkt		
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
RILSAN® Polyamid 11		<=2.39		☐	☐
RILSAN® Polyamid 11	Kalciumkarbonat	<=0.0936	1317-65-3	☐	☐
RILSAN® Polyamid 11	Titanoxid (01-2119489379-17)	<=0.239	13463-67-7	☐	☐

Fas	Inbyggd
Komponent	Metall
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium anodiserad	Aluminium	44.5<x<45.3	7429-90-5	☐	☐
Aluminium anodiserad	Järn	0<x<0.16	7439-89-6	☐	☐
Aluminium anodiserad	Kisel	0.09<x<0.27	7440-21-3	☐	☐
Aluminium anodiserad	Koppar	0<x<0.05	7440-50-8	☐	☐
Aluminium anodiserad	Krom	0<x<0.05	7440-47-3	☐	☐
Aluminium anodiserad	Magnesium	0.2<x<0.41	7439-95-4	☐	☐
Aluminium anodiserad	Mangan	0<x<0.05	7439-96-5	☐	☐
Aluminium anodiserad	Titanium	0<x<0.05	7440-32-6	☐	☐
Aluminium anodiserad	Zink	0<x<0.05	7440-66-6	☐	☐
Olegerat stål	Olegerat stål	=36.82	68467-81-2	☐	☐
Rostfritt stål		=13.04		☐	☐
Rostfritt stål	Fosfor	<=0.06	7723-14-0	☐	☐
Rostfritt stål	Järn	<=8.4	7439-89-6	☐	☐
Rostfritt stål	Kol	<=0.003	7440-44-0	☐	☐

Rostfritt stål	Krom	<=2.6	7440-47-3	☐	☐
Rostfritt stål	Kväve	<=0.01	7727-37-9	☐	☐
Rostfritt stål	Nickel	<=1.2	7440-02-0	☐	☐
Rostfritt stål	Svavel	<=0.0007	7704-34-9	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)		=2.33		☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Fosfor	<0.05	7723-14-0	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Kisel	<1	7440-21-3	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Kol	<1	7440-44-0	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Koppar	<=4	7440-50-8	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Krom	10<x<20	7440-47-3	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Mangan	<2	7439-96-5	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Molybden	<3	7439-98-7	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Nickel	<=10	7440-02-0	☐	☐
Skrubar och muttrar i stål A2 (rostfritt) alt A4 (syrafast)	Svavel	<0.03	7704-34-9	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
7440-50-8	H221 - Flam. Gas 2	
7440-50-8	H302 - Acute Tox. 4	
7440-50-8	H319 - Eye Irrit. 2	
7440-50-8	H331 - Acute Tox. 3	
7440-50-8	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-50-8	H410 - Aquatic Chronic 1	
7440-50-8	H411 - Aquatic Chronic 2	
7440-50-8	EUH202	
7439-96-5	H250 - Pyr. Sol. 1	
7439-96-5	H261 - Water-react. 2	
7439-96-5	H280 - Press. Gas	
7440-66-6	H250 - Pyr. Liq. 1	
7440-66-6	H250 - Pyr. Sol. 1	
7440-66-6	H260 - Water-react. 1	
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	
7440-66-6	H420 - Ozone	
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1	
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	
7704-34-9	H318 - Eye Dam. 1	

Komponent	Plast	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Grilamid L 25 W 40 X NATURAL 6504		<2		☐	☐
		Kommentar: Plasten är en polyamid 12 (PA12).			
Grilamid L 25 W 40 X NATURAL 6504	N-butylbenzensulfonamid	10<x<25	3622-84-2	☐	☐
		Kommentar: N-butylbenzensulfonamid utgör 10<X<25% av plasten Grilamid L 25 W 40 X NATURAL 6504 (PA12) som utgör <2% av produkten. Detta betyder att halten av N-butylbenzensulfonamid i produkten är mellan 0,2-<0,5%			

Komponent	Ytbehandling	Vikt% av produkt
-----------	--------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
RILSAN® Polyamid 11		<=2.39		☐	☐
RILSAN® Polyamid 11	Kalciumkarbonat	<=0.0936	1317-65-3	☐	☐
RILSAN® Polyamid 11	Titanoxid (01-2119489379-17)	<=0.239	13463-67-7	☐	☐

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Resy

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Förpackningsmaterialet är tillverkat av återvunnet material.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Ska lagerföras inomhus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Den kan lätt tas isär.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Varan kan demonteras och monteras på ny plats.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Aluminium och stål kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plastdelar kan förbrännas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Varan ska inte deponeras utan kan återanvändas och materialåtervinnas. Vid återanvändning ska monteringsanvisning följas.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

16 - Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☒ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar