

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID Kåbe-1527
Varunamn Kåbex Specialgaller	Artikel-nr/ID-begrepp 1525	Varugrupp BK04-03109
☐ Ny deklaration	Vid ändrad deklaration	
☒ Ändrad deklaration	Är varan förändrad?	Ändringen avser Ombedomning
	☐ Nej ☒ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2016-03-14		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar: Ombedomning		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Kåbe-Mattan AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556114-1713	
Adress Sägverksvägen 10 A 716 93 FJUGESTA		Kontaktperson Anders Åberg	
		Telefon 0585-25550	
Webbplats: www-kabe-mattan.se		E-post anders.aberg@kabe-mattan.se	
Har företaget miljöledningssystem?		☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000	☐ Annat	Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:			

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Entrémattor			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning	☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?	☒ Ja	☐ Nej	
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas ☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?	☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.			

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Varmvalsad plåt	Järnlegering med upp till 1,5% kol	70%			Varm- och kallvalsad plåt definieras inte som en vara enligt artikel 3 i EG- förordning 1907/2006
Valsad tråd		30%		EN10016	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

					"REACH" och omfattas därmed inte av kravet på säkerhetsdatablad, motsvarande information har ändå upprättats för tillämpliga delar se bif. dokument
Andra legeringsämnen Plåt:					
Mn, Mangan		0,56%	7439-96-5		
Si, Kisel		0,01%	7440-221-03		
Cr, Krom		0,02%	7440-47-3		
Ni, Nickel		0,04%	7440-02-0		
Al, Aluminium		0,025%	7440-50-8		
Cu, Koppar		0,01%	7440-50-8		
C, Kol		0,058%	7440-44-0		
P, Fosfor		0,007%	7723-13-0		
S, Svavel		0,006%	7704-34-9		
Valsad tråd:					
C, Kol		< 0,10%	7440-44-0		
Si, Kisel		< 0,30%	7440-221-03		
Mn, Mangan		0,60%	7439-96-5		
P, Fosfor		0,035%	7723-14-0		
S, Svavel		0,035%	7704-34-9		
Cr, Krom		0,25%	7440-47-3		
Mo, Molybden		0,06%	7439-98-7		
Cu, Koppar		0,30%	7440-50-8		
Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:			
☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.			
☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.			
☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:			
Redovisningen avser enhet av varan	☒ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar			
Varmvalsad plåt	16,5 kg/m2				
Tråd	7 kg				
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☒ Ej relevant			
Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant			
Energis lag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Transports lag	Andel %	Kommentar			
Bil	100				
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant			
Emissionss lag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant			
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns Materialåter- vinns %	Energiåter- vinns %	Kommentar
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:		
Övriga upplysningar:					

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
--	-----------------------------	---	-----------------------

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?				☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☒ 25 år	☒ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 25 - 50 år						
Övriga upplysningar:						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Vid större ytor uppdelad i mindre sektioner för enkel demontering
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan 170405				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan 170405				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod:	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Kontrollintyg/innehåll