

ASSA ABLOY SW300-2

Slagdörrautomatik

Tillverkare: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sverige
010-4747100, arkitektsupport.se@assaabloy.com, www.assaabloyentrance.se

Projektbeteckning:

Littera/placering:

Beskrivning:

Text i **fet stil** är tillval/konfigurationsmöjlighet

Allmänt

Elektromekanisk tyst slagdörrautomatik typ ASSA ABLOY SW300-1 för pardörrar i krävande miljö. För placering i brandgräns med krav på upprätthållande av klass E/Ei30 i **tryckande** eller **dragande** montage.

Armsystem

Utförs i svart lackerat stål i konfiguration PUSH eller **PULL/PUSHPULL/Double Acting**

Kåpa

70 mm bygghöjd och utförs i naturanodiserat aluminium eller **kulör enligt SENARE BESKED**

Utförs i fullängd enligt uppställningsritning

Styrning

Integrerad mekanisk koordinatör

Typgodkänd övervakad närvarosensor **SP33-M / SP59-M** på anslags- samt gångjärnssida av dörrblad

Armbågskontakt AK grå plast / ESP aluminium

Programväljare PS2 / PSK-2 / PS-4C

Sparkkontakt / Beröringsfri handkontakt SA13 / Automatisk riktningskännande radarimpuls SA51

Batteribackup placerad under automatikkåpa

Funktionalitet

Dörrautomatiken skall kompensera för vindlaster och hantera över/undertryck med kontinuerlig igenhållning även utan beslag samt utföra upprepat stängningsförsök

Systemet skall konfigureras och driftsättas för **Högenergidrift / Lågenergidrift**

Servoassistans för förenklad manuell passage

Installation och överensstämmelse

Infästningsyta för automatik samt armsystem skall utföras enligt tillverkarens krav

Installerat system skall uppfylla alla krav i gällande Maskindirektiv MD2006/42 samt SS EN 16005:2012 och skall CE-märkas och dokumenteras efter installation

Framtida funktionalitet

Årlig underhållsservice för optimal prestanda och personsäkerhet skall kunna påvisas enligt Maskindirektivet 2006/42/EC samt för att erhålla produktgaranti enligt: **1 År / 2 År / 3 År / 5 År / 10 år**. Serviceavtal tecknas med ASSA ABLOY Entrance Systems.