

PRESTANDEDEKLARATION DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_SB0006

EU Nr. 305/2011 PrestandadeklARATION sv

- Produkttypens unika identifikationskod: Mekaniskt manövrerade lås DORMA **DL712, DL912, DL919, DL7197, DL9192, DL9195, DL9197.**
- Avsedd användning/avsedda användningar: Vid användning med en lämplig dörrstängningsanordning på brandskydds- och/eller rökskyddsdörrar för att uppfylla kraven på sådana dörrar med avseende på självstängning och sedan säkerställa att dörrarna förblir stängda.
- Tillverkare: Dorma Sverige AB, F O Petersons gata 28, SE-421 31 Västra Frölunda, Sweden
- System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: system 1.
- Harmoniserad standard: EN 12209:2003, EN 12209:2003/AC:2005
- Anmält/anmälda organ: SP Technical Research Institute of Sweden 0402
- Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förmåga till automatisk stängning		EN 12209:2003+AC:2005
5.4.2 Stängningskraft	≤15N	
5.1.2 Tappens återställningskraft	≥ 2,5N	
Permanent funktionsförmåga med avseende på automatisk stängning		
5.3.2 Permanent funktionsförmåga hos tappmekanismen	200 000 cykler, tappbelastning 120N	
Förmåga att hålla dörren stängd och inte bidra till brandspridning		
5.5 Lämplighet för användning på brandskydds-/rökskyddsdörrar	Klass 1: Lämplig till användning på brandskydds-E/rökskyddsdörrar-I	
Kontroll farliga ämnen		
5.1.1 Farliga ämnen	Extra alarmerande ämnen < Gränsvärden	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



MICAEL GRANATH

Göteborg, 31.08.2016

PRESTANDADECLARATION DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_SB0006

EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance en

- Unique identification code of the product-type: Mechanically operated locks DORMA **DL712, DL912, DL919, DL7197, DL9192, DL9195, DL9197.**
- Intended use/es: When used with an appropriate door closing device on fire and/or smoke control doors on escape routes, to fulfil the self-closing requirement of such doors, and thereafter to ensure that the door remains shut.
- Manufacturer: Dorma Sverige AB, F O Petersons gata 28, SE-421 31 Västra Frölunda, Sweden
- System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): System 1
- Harmonised standard: EN 12209:2003, EN 12209:2003/AC:2005
- Notified body/ies: SP Technical Research Institute of Sweden 0402
- Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Self-closing ability		EN 12209:2003+AC:2005
5.4.2 Closing force	≤15N	
5.1.2 Return force of latch bolt	≥ 2.5N	
Durability of self-closing action		
5.3.2 Durability of latch action	200,000 cycles, 120N load on latch bolt	
Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire		
5.5 Suitability for use on fire/smoke doors	Grade 1: Suitable for use on fire -E /smoke doors -I	
Control of dangerous substances		
5.1.1 Dangerous substances	Substances of very high concern < maximum permissible levels	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



MICAEL GRANATH

Gothenburg, 31.08.2016

PRESTANDADECLARATION DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_SB0006

EU Nr. 305/2011 Leistungserklärung de

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Mechanische betätigte Schlösser DORMA **DL712, DL912, DL919, DL7197, DL9192, DL9195, DL9197.**
- Verwendungszweck(e): Bei Anwendung mit einer geeigneten Türschließvorrichtung an Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren in Rettungswegen, um die Anforderungen an solche Türen hinsichtlich des selbsttätigen Schließens zu erfüllen und anschließend sicherzustellen, dass die Türen geschlossen bleiben
- Hersteller: Dorma Sverige AB, F O Petersons gata 28, SE-421 31 Västra Frölunda, Sweden
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : System 1
- Harmonisierte Norm: EN 12209:2003, EN 12209:2003/AC:2005
- Notifizierte Stelle(n): SP Technical Research Institute of Sweden 0402
- Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen		EN 12209:2003+AC:2005
5.4.2 Schließkraft	≤15N	
5.1.2 Rückstellkraft der Falle	≥ 2,5N	
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens		
5.3.1 Dauerfunktionstüchtigkeit des Fallenmechanismus	200.000 Zyklen, Belastung der Falle 120N	
Fähigkeit, die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen		
5.5 Eignung zur Verwendung an Feuerschutz- / Rauchschutztüren	Klasse 1: Geeignet zur Verwendung an Feuerschutz-E / Rauchschutztüren -I	
Kontrolle gefährlicher Stoffe		
5.1.1 Gefährliche Stoffe	Besonders besorgniserregende Stoffe < Grenzwerte	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



MICAEL GRANATH

Göteborg, 31.08.2016

PRESTANDADECLARATION DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_SB0006

EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration da

- Varetypens unikke identifikationskode: Mekanisk betjente dørlåse DORMA **DL712, DL912, DL919, DL7197, DL9192, DL9195, DL9197.**
- Tilsigtet anvendelse: Ved anvendelse sammen med en egnet dørlukker på brand- og/eller røgbeskyttelsesdøre i redningsveje, for at opfylde kravet om at disse døre skal være selvluukkende, og derefter sikre for at dørene forbliver lukkede.
- Fabrikant: Dorma Sverige AB, F O Petersons gata 28, SE-421 31 Västra Frölunda, Sweden
- System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: System 1.
- Harmoniseret standard: EN 12209:2003, EN 12209:2003/AC:2005
- Notificeret organ/notificerede organer: SP Technical Research Institute of Sweden 0402
- Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

▪ Væsentlige kendetegn	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation
Evne til automatisk lukning		EN 12209:2003+AC:2005
5.4.2 Lukkekraft	≤15N	
5.1.2 Tilbagekoblingskraft af fallen	≥ 2,5N	
Konstant funktionsdygtighed mht. automatisk lukning		
5.3.2 Konstant funktionsdygtighed af fallemekanismen	200.000 cyklusser, belastning af fallen 120N	
Evne til at holde døren lukket og således ikke medføre brandudbredelse		
5.5 Egnethed på brand- / røgsikringsdøre	Klasse 1: Egnet til anvendelse på brand -E / røgsikringsdøre -I	
Kontrol af farlige stoffer		
5.1.1 Farlige stoffer	Særlig foruroligende stoffer < grænseværdier	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



MICAEL GRANATH

Göteborg, 31.08.2016

PRESTANDADECLARATION DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_SB0006


EU N:o 305/2011 Suoritusasoilmoitus fi

- Tuotetypin yksilöllinen tunnistus: Mekaaniset lukkorungot DORMA **DL712, DL912, DL919, DL7197, DL9192, DL9195, DL9197**.
- Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Käyttö soveltuvan oven sulkijalaitteen kanssa palo- ja/tai savusulkuovissa poistumisreiteillä ovien itsesulkeutumista koskevien vaatimusten täyttämiseksi ja varmistamaan, että ovet jäävät kiinni.
- Valmistaja: Dorma Sverige AB, F O Petersons gata 28, SE-421 31 Västra Frölunda, Sweden
- Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: järjestelmä 1 mukaisesti.
- Yhdenmukaistettu standardi: EN 12209:2003, EN 12209:2003/AC:2005
- Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: SP Technical Research Institute of Sweden 0402
- Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:

Olennaiset ominaisuudet	Teho	Harmonisoitu tekninen erittely
Kyky itsenäiseen sulkemiseen		EN 12209:2003+AC:2005
5.4.2 Sulkuvoima	≤15N	
5.1.2 Lukonkielen palautusvoima	≥ 2,5N	
Pitkäaikaistoimintakelpoisuus automaattisen sulkemisen suhteen		
5.3.2 Lukonkielimekanismin pitkäaikaistoimintakelpoisuus	200 000 sykliä, lukonkielen kuormitus 120N	
Kyky pitää ovi lukitusasennossa ja vaikuttaa palon leviämistä estävästi		
5.5 Soveltuu käytettäväksi palo- ja savuovissa	Luokka 1: soveltuu käytettäväksi palo- ja savuovissa	
Vaarallisten aineiden valvonta		
5.1.1 Vaaralliset aineet	Erityistä huolta aiheuttavat aineet < raja-arvot	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



MICAEL GRANATH

Göteborg, 31.08.2016