

Skötselråd från Svenska Fastighetsboxar AB

Allmän rengöring

För att produkterna ska fungera under många år krävs ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet beror på bl.a. användningsfrekvens, belastning och miljö. Underhållet består av:

- översyn
- smörjning
- rengöring

Översyn

Följande kontroller bör göras minst en gång per år:

1. Öppna och stäng huvuddörren och samtliga luckor. Det skall gå lätt att öppna och stänga.
2. Springbredderna mellan huvuddörren och stommen kontrolleras. Springorna skall vara mellan 1-3 mm.
3. Kontrollera att alla klaffar där sådana finns fungerar och återfjädrar.
4. Kontrollera att alla namnskyltar är kompletta och utan sprickor.
5. Låsens funktion kontrolleras. Smörj vid behov, se smörjning.
6. Kontrollera att avlastningsbord är helt och fungerar.

Smörjning

Vid smörjning ska vattenfritt eller siliconbaserat låsspray användas. Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar! Fett och olja förorsakar funktionsstopp och beakar ihop låscylindern. Gångjärnen är av smörjfritt utförande och behöver normalt inte smörjas. Låssmörjning skall göras vid behov. (Vi rekommenderar att det görs 2 ggr per år.) Fallkolvar till centrallåset smörjs på båda sidor av fallen.

Rengöring målade ytor

Täckfärgen på fastighetsboxar och tidningshållare är en pulverlack med goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Den målade ytan är därför lätt att hålla ren. Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka repor i ytan. Rengöring sker med fuktad trasa och eftertorkning sker med ren, torr trasa. Vid grov nedsmutsning kan även sprit typ T-RÖD användas.

Rengöring rostfria ytor

En rostfri yta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den målade ytan. Om produkten fått fläckar eller missfärgningar kan man använda sprit, alternativt thinner eller aceton. Skölj med rent kallt vatten och eftertorka med ren torr trasa. Vid mycket grov rengöring kan man gnida med en Scotch-brite svamp i synlig ytstrukturs riktning. Skölj med rent kallt vatten och eftertorka med ren torr trasa.

Rengöring aluminiumytor

En aluminiumyta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den målade ytan. Lösningemedel skall ej användas. Höga halter av salt bör ej komma i direktkontakt med aluminium. Viss utfällning kan då förekomma.

Rengöring klarlackade ytor

Vi använder idag en vattenbaserad brandskyddslack till våra träprodukter. Rengöring sker med lätt fuktad trasa och eftertorkning sker med ren, torr trasa.