



FLEXIBLA ENTRÉ- OCH SKYLTLÖSNINGAR

Skötselinstruktion – Tidningshållare och Lägenhetsskyltar

Omfattande modellerna;

- Tidningshållare G2
- Tidningsklämma Royal
- Lägenhetsskylt T1 och T2
- Lägenhetsskylt K40
- Dörrskylt Combi

Allmänt

Notera att omfattningen av underhållet är beroende av användningsfrekvens, belastning och miljö.

Normal skötsel omfattas av och skall genomföras minst en gång var 3:e år:

- Kontrollera att produkten är fortsatt väl förankrad i tillhörande montagebeslag. Produkten får ej tippa framåt eller hänga löst i sina infästningar.
- Se över att skyddsglasat är sprickfritt och sitter väl fast.

Rengörning

Enheterna kan vara levererade i olika ytbehandling, även om grund stommen är av aluminiumprofil. Nedan följer förfarande för respektive typ.

Lackerad yta

Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte vara skurpulver eller vara rengöringsmedel som innehåller slipmedel. T-sprit kan användas till svårare fläckar.

Natur Anodiserad aluminiumprofil

En aluminiumyta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den lackerade ytan. Lösningssmedel skall ej användas. Höga halter av salt bör ej komma i direktkontakt med aluminium. Viss utfällning kan då förekomma.

Övrigt

Skyddsglasat i sig får endast rengöras med mild såpa lösning.

Swedsign AB

Box 7205, Linjalvägen 6A, 187 13 TÄBY Telefon 08-505 230 30 Fax 505 230 59
E-post info@swedsign.se Web-adress www.swedsign.se Org. Nr. 556078-3465