

1. Allmänt om produkten

Gäller draghandtag i mässing, enkla eller dubbla

Katalognummer: 130, 131, 137, 138, 325, 326.

Produktens vikt per enhet: 812 g (137/160)

Produktansvar: ASSA AB, Sverige.

2. Rekommendationer för produktens användning

Rekommendationer för produktens användning: se ASSA AB's produktkatalog.

3. Produktens materialsammansättning

Här anges produktens samtliga komponenter (i vikts-%) samt specifikation av de olika komponenternas innehåll. Även ämnen som inte finns upptaget i Kemikalieinspektionens Begränsningslista, Prioriteringsguiden och Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1996:2.

Produktens komponenter	Vikts-%	Specifikation av komponenternas sammansättning (typ av metall, ytbehandling etc.)	Begr. listan	Prio	AFS 1996:2 Allergi
Metall	51,8 %	Cu	ej	ja	ej
	35,4 %	Zn	ej	ja	ej
	9,5 %	Fe	ej	ej	ej
	2,7 %	Pb	ja	ja	ej

4. Tillverkning av produkt

Tillverkning sker i modern tillverkningsutrustning och manuell montering.

5. Transporter och Emballage

ASSA transporterar sina produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, samtransporter, pall- och förpackningsoptimering. Erhåller information om de faktiska transporternas påverkan på miljön.

Produkten emballeras i: kartong och wellpapp. I wellpapp ingår ca 35 % återvunnet material. Ca 0,05 kg emballage används i genomsnitt per kg produkt. Emballaget skall tas om hand av kunden.

ASSA är anslutet till REPA-registret, och organisationsnumret är 556034-3161.

6. Produktens livslängd

ASSAs produkter har lång livslängd, mellan 25-50 år.

7. Uttjänt produkt

Uttjänt produkt klassas inte som miljöfarligt avfall.

Uttjänt produkt tas om hand av etablerade företag i metallåtervinningsbranschen.

Demontering av produkter kan ske, uttjänt produkt sorteras som blandat stålskrot

8. ASSAs miljöarbete

ASSA arbetar för att minska både den inre och yttre miljöpåverkan från produkten, produktionsprocessen och avfallet.