

Produktdatablad

Stängningskropp TS

5000 ECline



Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena
EN 3-5 med öppningsbroms

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1250 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040 till EN5

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen
- Barriärfritt enligt DIN 18040 till EN5 (1 250 mm dörrbredd)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 5000 ECline
Dörrbredd (max.)	1250 mm
Monteringsätt	Dörrbladmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPERMANENT

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 ECline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143640	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143642	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

Stängningskropp TS 5000 ECline



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 ECline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143641	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143643	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

MONTERINGSMATERIAL

VINKELFÄSTE

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad	287 x 40 x 67 mm
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons	
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL	