



PRODUKTBILAGA BRAND



VI SÄKERSTÄLLER DITT PRODUKTBEHOV

VÅR MISSION – vad vi erbjuder kunder och omvärlden

Vår mission är att erbjuda våra kunder samtliga de digitala lösningar, skyltar och övriga produkter som behövs för att de på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt skall kunna utföra sitt arbete i den bransch de verkar.

VÅR VISION – det vi drömmer om att uppnå

För att på bästa sätt uppfylla sina kunders behov och önskemål krävs personliga relationer och en föränderlig verksamhet. Vår vision är att på ett tydligt sätt bidra till de branscher vi agerar i med fortsatt utveckling och goda relationer. Detta gör vi genom att ständigt möta marknadens önskemål och krav samt löpande lansera nya och innovativa produkter.

*Världen vi drömmer om är inte bara grönare och smartare än idag – den är säkrare, snyggare och mer inkluderande. Världen vi drömmer om bygger på gott **bemötande, utveckling** och **delaktighet!***

KVALITETS- OCH MILJÖARBETE

Concil är ett tillverknings-, handels- och tjänsteföretag som i huvudsak arbetar inom områdena marknad och säkerhet. Concils framgång beror på vår förmåga att tillverka produkter, sälja varor samt leverera tjänster som möter våra kunders behov och förväntningar samt myndighetskrav. Vi ska kännetecknas av att vara ett miljömedvetet företag som arbetar för minsta möjliga miljöpåverkan, samt för att skydda miljön. Vi ser det naturligt att alltid försöka förebygga föroreningar och att följa de lagar, föreskrifter och bindande krav som företaget berörs av. Sedan början av 2023 är Concil certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår kompletta kvalitets- och miljöpolicy finns på www.concil.se



CONCILS BAKGRUND

Stefan Johansson grundade 1991 Cupola AB med anledning av Longlite-agenturen i Sverige för försäljning av efterlysande färg och skyltar. Det tydliga målet på tillväxt gjorde att företaget fick en raketstart och Stefan anställde snart sina första medarbetare. Via organisk tillväxt samt förvärv fortsatte bolaget att växa och runt 2005 klev Cupola in på brandredskapsmarknaden. Utvecklingen i bolaget blir det kommande decenniet fortsatt kraftigt positiv och 2017 säljer Stefan Cupola-koncernen.

Den nya ägaren och ledningen i Cupola-koncernen vill 2018 avyttra skylt- och dekorproduktionen från koncernen och Stefan Johansson blir tillfrågad. Under samma tid blir ett annat skylt- och reklamföretag i Lidköping till salu – Vänerprint AB. Efter några månaders förberedelser sker under Q4 2018 båda förvärven, och Concil är grundat. Efter ett års verksamhet gjorde Concil ytterligare ett förvärv, då av webb- och reklambyrån Entos AB.

All den kunskap, teknik och erfarenhet som under många år utvecklats i de tre olika verksamheterna vidareutvecklas och drivs nu under Concils två varumärken, Concil – Marketing samt Concil – Safety.

Stefan är idag huvudägare och styrelseordförande i Concil medan den operativa driften sköts av delägare och VD Johan Calmestrand.

**Vår största styrka? Att leverera resultat!
Med bas i Lidköping levererar vi produkter i hela Norden.**

Välkomna till oss på Concil!



VÄTSKESLÄCKARE

VATTEN MED TILLSATS 9 L (55A)

Concils vattensläckare med tillsats är en brandsläckare som gör sig utmärkt i offentliga miljöer som butiker och samlingsplatser. De är speciellt bra att ha i de utrymmen där man vill undvika nedskräpning som det lätt blir med pulversläckare. En annan fördel med vätskesläckare kontra pulversläckare är att de inte försämrar sikten eller försvårar utrymningen.

Släckaren är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkt.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.




Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

TEKNISK DATA

Kapacitet:	9 liter
Effektklass:	55A
Släckmedel:	7,2 l vatten + 1,8 l Inilam AX.
Drivmedel:	Nitrogen (N ₂), PS 18 bar.
Arbetstryck:	15 bar vid (20°C)
Temperaturområde:	+5 till +60C °C
Cylinderhöjd:	525 + 5 mm
Cylinderdiameter:	180 + 5 mm
Cylindermaterial:	Kallvalsat stål (DC01/ST12)
Vikt, fylld:	14 kg
Art.nr:	28-500101
Antal släckare/pall	42 st
Pris:	1165 kr (1030 kr/st vid pallköp)





PULVERSLÄCKKARE

PULVER 2 KG (13A)

Concils pulversläckkare passar perfekt i hemmet men också i offentliga miljöer då de anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå. Pulversläckkare är den släckaren som rekommenderas av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) och Brandmyndigheten. Tack vare sin storlek så är Concils pulvertvåa perfekt för fordon eller båtar, men är också ett bra komplement i hemmet till vår pulversexa.

Släckaren är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkt.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.




Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

TEKNISK DATA

Kapacitet:	2 KG
Effektklass:	13A 89 BC
Släckmedel:	ABC 40%
Drivmedel:	Nitogen N2. PS 18 BAR (+60°C)
Arbetstryck:	15 BAR vid (20°C)
Temperaturområde:	-30 till +60 °C
Cylinderhöjd:	310 + 5 mm
Cylinderdiameter:	110 + 1 mm
Cylindermaterial:	Kallvalsat stål (DC01/ST12)
Vikt, fylld:	4 kg
Art.nr:	28-500601
Antal släckare/pall	180 st
Pris:	435 kr (380 kr/st vid pallköp)





PULVERSLÄCKARE

PULVER 6 KG (43A)

Concils pulversläckare passar perfekt i hemmet men också i offentliga miljöer då de anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå. Pulversläckare är den släckaren som rekommenderas av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) och Brandmyndigheten. Tack vare sin lätta vikt så är Concils pulversexa enkel att hantera men har fortfarande kraftig släckeffekt.

Släckaren är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkt.



A Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.




B Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



C Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

TEKNISK DATA

Kapacitet:	6 kg
Effektklass:	43A 233 BC
Släckmedel:	6 kg, A.Y. ABC40
Drivmedel:	Nitrogen (N ₂), PS 18 bar.
Arbetsstryck:	15 bar vid (20°C)
Temperaturområde:	-30°C till +60°C
Cylinderhöjd:	450 + 5 mm
Cylinderdiameter:	160 + 5 mm
Cylindermaterial:	Kallvalsat stål (DC01/ST12)
Vikt, fylld:	9,9 kg
Art.nr:	28-500201
Antal släckare/pall	72 st
Pris:	680 kr (600 kr/st vid pallköp)





PULVERSLÄCKKARE

PULVER 6 KG (55A)

Concils pulversläckare passar perfekt i hemmet men också i offentliga miljöer då de anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå. Pulversläckare är den släckaren som rekommenderas av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) och Brandmyndigheten. Tack vare sin lätta vikt så är Concils pulversexa enkel att hantera men har fortfarande kraftig släckeffekt.

Släckaren är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkt.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.




Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

TEKNISK DATA

Kapacitet:	6 KG
Effektklass:	55A 233 BC
Släckmedel:	ABC 90%
Drivmedel:	Nitogen N2. PS 18 BAR (+60°C)
Arbetstryck:	15 BAR vid (20°C)
Temperaturområde:	-30 till +60 °C
Cylinderhöjd:	437 + 2 mm
Cylinderdiameter:	150 + 2 mm
Cylindermaterial:	Kallvalsat stål (DC01/ST12)
Vikt, fylld:	9,7 kg
Art.nr:	28-500301
Antal släckare/pall	72 st
Pris:	855 kr (735 kr/st vid pallköp)





PULVERSLÄCKKARE

PULVER 9 KG (55A)

Concils pulversläckare passar perfekt i hemmet men också i offentliga miljöer då de anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå. Pulversläckare är den släckaren som rekommenderas av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) och Brandmyndigheten. Concils pulverna är en robust och högkvalitativ släckare som gör sig bra även i krävande miljöer.

Släckaren är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkt.



A Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.




B Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



C Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

TEKNISK DATA

Kapacitet:	9 KG
Effektklass:	55A 233 BC
Släckmedel:	ABC 40%
Drivmedel:	Nitogen N2. PS 18 BAR (+60°C)
Arbetstryck:	15 BAR vid (20°C)
Temperaturområde:	-30 till +60 °C
Cylinderhöjd:	510 + 5 mm
Cylinderdiameter:	180 + 1,5 mm
Cylindermaterial:	Kallvalsat stål (DC01/ST12)
Vikt, fylld:	15,5 kg
Art.nr:	28-500401
Antal släckare/pall	42 st
Pris:	1115 kr (1030 kr/st vid pallköp)





KOLSYRESLÄCKARE

KOLSYRA 5 KG

Concils kolsyresläckare är avsedd för släckning av brand i elektrisk utrustning och lämpar sig utmärkt i miljöer som kök, laboratorier, industrier, serverrum eller kontor. Koldioxid ger en ren släckning då gasen tränger undan syret så fortsatt förbränning inte blir möjligt. Detta innebär också att man lätt kan släcka bränder i svåråtkomliga utrymmen så som motorer eller elskåp. Gasen är ej heller strömförande och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Släckaren är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkt.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.




Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

TEKNISK DATA

Kapacitet:	5 kg
Effektclass:	89 B
Släckmedel:	Kolsyra CO2
Drivmedel:	-
Arbetsstryck:	55 BAR (vid 20 °C), PS 174 BAR.
Temperaturområde:	-30 till +60 °C
Cylinderhöjd:	655 + 6,5 mm
Cylinderdiameter:	138 + 1,4 mm
Cylindermaterial:	Legerat stål (34CrMo4)
Vikt, fylld:	14,5 kg
Art.nr:	28-500501
Antal släckare/pall	48 st
Pris:	1545 kr (1370 kr/st vid pallköp)





HANDBRANDSLÄCKARE

Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Apet plast		
11-503103-PLA	150*150 mm	30 kr
11-503110-PLA	200*200 mm	30 kr
11-503118-PLA	330*330 mm	105 kr
Material: Dubbelsidig Apet plast		
11-503105-DPLA	150*150 mm	30 kr
11-503112-DPLA	200*200 mm	30 kr
Material: Aluminium		
11-503101-ALU	150*150 mm	75 kr
11-503107-ALU	200*200 mm	90 kr
11-503116-ALU	330*330 mm	195 kr
Material: Dubbelsidig aluminium		
11-503104-DALU	150*150 mm	105 kr
11-503111-DALU	200*200 mm	120 kr



HANDBRANDSLÄCKARE ISO

Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Apet plast		
11-504606-PLA	150*150 mm	30 kr
11-504613-PLA	200*200 mm	30 kr
11-504619-PLA	330*330 mm	105 kr
Material: Dubbelsidig Apet plast		
11-504608-DPLA	150*150 mm	30 kr
11-504602-DPLA	200*200 mm	30 kr
Material: Aluminium		
11-504604-ALU	150*150 mm	75 kr
11-504610-ALU	200*200 mm	90 kr
11-504617-ALU	330*330 mm	195 kr
Material: Dubbelsidig aluminium		
11-504607-DALU	150*150 mm	105 kr
11-504603-DALU	200*200 mm	120 kr



TYP SKYLT VATTEN MED TILLSATS



Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Apet plast		
11-505301-PLA	200*100 mm	25 kr
Material: Aluminium		
11-505302-ALU	200*100 mm	60 kr
Material: Apet plast DIN		
11-505303-DIN	200*100 mm	75 kr



TYP SKYLT VÄTSKESLÄCKARE



Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Apet plast		
11-505701-PLA	200*100 mm	25 kr
Material: Aluminium		
11-505702-ALU	200*100 mm	60 kr
Material: Apet plast DIN		
11-505703-DIN	200*100 mm	75 kr



TYP SKYLT KOLDIOXID



Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Apet plast		
11-502201-PLA	200*100 mm	25 kr
Material: Aluminium		
11-502202-ALU	200*100 mm	60 kr
Material: Apet plast DIN		
11-502203-DIN	200*100 mm	75 kr



TYP SKYLT PULVER



Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Apet plast		
11-502301-PLA	200*100 mm	25 kr
Material: Aluminium		
11-502302-ALU	200*100 mm	60 kr
Material: Apet plast DIN		
11-502303-DIN	200*100 mm	75 kr



TYP SKYLT VÄTSKESLÄCKARE/PULVER



Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Dubbelsidig Apet plast		
11-505801-DPLA	200*100 mm	30 kr
Material: Dubbelsidig aluminium		
11-505802-DALU	200*100 mm	65 kr
Material: Dubbelsidig Apet plast DIN		
11-505803-DIN	200*100 mm	135 kr



TYP SKYLT PULVER/KOLDIOXID



Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Dubbelsidig Apet plast		
11-501901-DPLA	200*100 mm	30 kr
Material: Dubbelsidig aluminium		
11-501902-DALU	200*100 mm	65 kr
Material: Dubbelsidig Apet plast DIN		
11-501903-DIN	200*100 mm	135 kr



STRIPES

Artikelnr	Storlek	SEK
Säljs i 100-pack. Följer årets färg.		
28-100301	Gul 2023	250 kr
28-100401	Grön 2024	250 kr
28-100101	Röd 2025	250 kr
28-100201	Blå 2026	250 kr



ÅRSKLOCKA SERVICEETIKETT

Artikelnr	Storlek	SEK
Material: Dekal ø24 mm. 250 st. Följer årets färg.		
11-504403	Gul 2023	850 kr
11-504404	Grön 2024	850 kr
11-504401	Röd 2025	850 kr
11-504402	Blå 2026	850 kr

För att ta del av vårt större skyltutbud, kolla in vår produktkatalog eller vår webbshop på www.concil.se

VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

Dessa rekommendationer är utarbetade av branchföreningen SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och skall fungera som vägledning för organisationer och personer som står i begrepp att välja och anskaffa brandsläckare. Rekommendationerna antogs 2000 och har senast reviderats 2021.

REKOMMENDATIONER OM ANTAL SLÄCKARE OCH PLACERING

Följande punkter kan tjäna som riktlinjer vid beslut om antal släckare och lämplig placering. Reglerna gäller i första hand för arbetslokaler och allmänna utrymmen, men kan i viss mån tillämpas även för privata bostäder.

- Gångavstånd till brandsläckare ska inte överstiga 25 meter.
- Minst en släckare ska placeras på respektive våningsplan.
- Normalt ska brandsläckaren placeras nära ingång / utgångsdörren, då finns alltid en utrymningsväg tillgänglig.
- Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken.
- I vissa sammanhang kan det, ur hanterings-synpunkt, vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor.
- Ett kortare avstånd till brandsläckaren och en kortare insatstid samt lägre vikt kan vara väsentliga faktorer att ta hänsyn till.
- Brandsläckaren ska placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med brandredskapsskylt (varselskylt). Typskylt rekommenderas.
- Från varje plats i en arbetslokal ska brandsläckare eller en varselmarkering för brandsläckare vara synlig.
- Släckaren ska placeras på utvald plats och normalt hängas på vägg med vägghängare. På andra platser kan släckaren monteras med speciella fordonstativ.
- Släckaren ska hängas på en höjd som gör att den snabbt och lätt kan användas. Normalt ska handtagets höjd över golv vara max 1 meter och behållarens nedersta del ska placeras minst 1dm över golv.
- Brandredskapsskylt ska placeras på en höjd som gör den synlig över möbler, dörrar och andra hinder. Normalt ska den placeras 2 – 2,5 meter över golv. Storleken ska anpassas till läsavståndet.



Där risk finns att brandsläckare utsätts för skadegörelse kan släckaren skyddas genom att placeras i skåp.

STÖRRE BRANDSLÄCKARE GER ETT EFFEKTIVARE SKYDD

Rekommendationerna anger endast minimikrav. En större brandsläckare med mer släckmedel har en högre effekt och ger ett bättre skydd. En större brandsläckare har vanligtvis högre påföringshastighet av släckmedel, något som är en viktig faktor för att släckningen ska lyckas.

VIKTEN PÅVERKAR INSATSTID OCH ANVÄNDBARHET

I vissa miljöer där barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning kan förväntas använda brandsläckaren ska brandsläckarens vikt beaktas, för att möjliggöra en insats med en större brandsläckare även i dessa miljöer kan en mobil upphängningsanordning vara ett alternativ.

Val av mindre brandsläckare kan kompenseras genom att placera ut fler brandsläckare och tätare. Kan släckning påbörjas snabbt hinner branden inte utvecklas och en mindre släckare kan räcka för att släcka.

Brandsläckarens storlek och effektivitet måste dock alltid avpassas till brandrisken och den befarade brandens omfattning.

REKOMMENDATIONSTABELL

SLÄCKMEDEL	VATTEN	VÄTSKA		SKUM		PULVER					KOLDIOXID
Mängd släckmedel	9 liter	6 liter	9 liter	6 liter	9 liter	2 kg	4 kg	6 kg	9 kg	12 kg	5 kg
Effektivitetsklass minium	21A	34A	43A	21A 144B	27A 183B	13A 89BC	27A 183BC	43A 183BC	43A 233BC	55A 233BC	89B
PRIVATA HUS OCH FORDON											
Villa, fritidshus	○	○	○	○	○			●	●	○	
Lägenhet	○	○	○					●	○		
Garage och hobbyverkstad					●			●	●	●	○
Personbil						●	○				
Husvagn, husbil						●	●	○			
Fritidsbåt - öppen med utombordsmotor på mer än 20 hp (15 kW)						●	○				
Fritidsbåt - inombordsmotor eller överbyggd med fast installerad värme eller pentry							●	●	○		
ALLMÄNNA LOKALER											
Hotell och Pensionat	●	○	●	○	○			○	●	○	
Skolor, sjukhus, allm. utrymmen	●	○	●	○	○			●	●	○	
Restaurangkök, storkök											○
Restauranger-övriga utrymmen	●	○	●	○	○			○	●	○	
Campingplatser								●	●	○	
Pannrum			●		●			○	●	●	
El-centraler och ställverk								○	○	○	●
Parkeringshus								●	●	○	
TRANSPORTER											
Bussar								●	○		
Lastbilar								●	●	●	
Lstbil för fibrös material, eller försedd med flisaggregat				●							
Sprängämnesbilar					○						
Tankbilar - hytt - last						○	●	○ ●	●	○	
Fartyg - maskinrum - bostadsutrymmen, hytter - radiohytt, styrhytt, etc. - bildäck					●			●	●	● ○ ●	●
LANTBRUK, SKOGSBRUK											
Mangårdsbyggnader	○	○	●		○			●	●	●	
Ekonomibyggnader	○	○	●		●			●	●	●	
Jordbrukstraktor							●	○			
Skogsmaskiner								●			
Skördetröskor								●			
Spannmålstorkar	○		●		●			○	●	●	
INDUSTRIFORDON											
Anläggnings-, entreprenadsmaskiner							○	●			
Flismaskin, kross, torvmaskin								●			
Gruvmaskiner								●	○		
Kompaktör på soptipp								●			
Truck, lastare industritraktor, kran							○	●			

SVEBRA riktlinje SV-RI 2015:1 – Val och placering av brandsläckare

SLÄCKMEDEL	VATTEN	VÄTSKA		SKUM		PULVER					KOLDIOXID
Mängd släckmedel	9 liter	6 liter	9 liter	6 liter	9 liter	2 kg	4 kg	6 kg	9 kg	12 kg	5 kg
Effektivitetsklass minimum	21A	34A	43A	21A 144B	27A 183B	13A 89BC	27A 183BC	43A 183BC	43A 233BC	55A 233BC	89B
HANDEL OCH INDUSTRI											
Allmänna lagerutrymmen		○	●		○			○	●	●	
Bilverkstäder									●	●	●
Bensinstationer								○	●	●	
Butikslokaler	●	○	●	○	○			●	○	○	
Båtvarv			○		●				●	●	
Datacentraler, serverrum											●
Eltruck						○	●				
Energilagring med batterier		○	○								
Färgindustri					●				○	●	
Gasolinstationer - ej fasta								○	●	●	
Gummiverkstäder		○	●		○			○	●	●	
Gruvor								●	●	○	
Hissmaskiner								●	○		
Kemisk industri					●				○		
Kontorsmiljöer	●	○	●	○	○			●	○	○	
Laboratorier					○			○	○		●
Lackeringsavdelningar					●			○	○	●	
Laddplats för truckar								●	○		●
Mekaniska verkstäder					●			○	●	●	●
Oljeupplag									○	●	
Papperslager	●	○	●		○			○	●	●	
Plastindustri					○			○	●	●	
Sågverk, snickeri	○	●	●		○			○	●	●	
Tryckeri	○	○	●		○			○	●	●	○
BYGGPLATSER											
Asfaltkokare					○				○	●	
Bodar, manskapsvagnar		○	●					●	○		
Byggkranar och hissar							○	●			
Byggtorkar								○	●	○	
Förråd		○	○		○			○	●		
Svetsplatser								●	●	●	○
Takläggningsarbeten								●	●	●	

● = Rekommenderad ○ = Kan användas

Vill ni ta del mer om SVEBRA's arbete eller deras rekommendationer så finns allt att läsa på deras hemsida. www.svebra.se

concil

Concil Tranquility 14 AB • 556679-2585
Plastgatan 10, 531 55 Lidköping

order@concil.se info@concil.se
+46 (0)510-203 40