



## MOTORLÅS 6200



# Vårt snabbaste och mest avancerade motorlås

Safetron 6200 motorlås är vårt snabbaste och mest avancerade motorlås. Låset frånreglar under 0.2 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 6200 uppfyller kraven för brandcellsgränser.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsnivå inom handel, kontor och industri samt där det ställs mycket höga krav på säkerhet. Motorlåset är certifierat enligt SSF-3522 låsklass 2B, 3, 4 och 5 samt SS-EN 14846 Grade 7.

Låshuset har en inbyggd navigeringsbar display. Displayen möjliggör justering av konfigurationen samt informationshämtning av bl.a. händelser och installationsdatum.

### Nödutrymning

Safetron 6200 kan användas i nödutrymningsvägar ihop med Safetron Nödutrymningsbehör 796 enligt Europastandarden SS-EN 179:2008, samt SSF 3522 klass 2B

### Långa kabellängder

I kombination med Styrenhet TwoCom erhålls en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshuset och styrenhet med standardkabeln vilket ger nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

### TwoCom och seriekoppling

TwoCom innebär en egenutvecklad tvåtrådsteknik där kommunikation, kryptering och spänningsmatning går parallellt i en anslutningskabel med endast två ledare. Initiering sker automatiskt och förenklar installationen avsevärt.

Med TwoCom ges också möjlighet att ansluta två motorlås mot en styrenhet. Använd två motorlås i samma dörr eller i två separata dörrar. Förberedelse finns också för integrerad slussfunktion.

### Installation utan styrenhet

Motorlås ur Safetron 6000-serien kan användas utan styrenhet i analogt utförande, s.k. ML-läge, med begränsat signalutbyte där indikeringar för regel inne eller ute och dörr stängd ges. ML-läge kräver Adapterkabel C05 samt Anslutningskabel C02 10m.

