



DÖRRSTÄNGARE ASSA DC700G-FM EN3-6 ÖB VIT

22012358

DC700G-FM Free Motion för brand och rökavskiljande dörrar med frisvingfunktion. Lämpar sig för övervakning av en eller flera brandklassade dörrar. Dessa dörrar finns exempelvis inom sjukhus, äldreboende, barnstugor, hotell samt offentliga lokaler. Glidarm och styrmodul på bild är tillbehör som beställs separat. Vid första öppning av dörren inträder frisvingfunktion på dörrstängaren där öppningsmotståndet helt kopplas bort från magnetfunktion i dörrstängaren.

Dörrstängarens magnetfunktion är kopplad till ett brandlarmssystem som säkrar upp att dörren alltid stänger vid brandlarm.

Egenskaper

- Elektrohydraulisk frisvingfunktion med magnetuppställning
- Uppfyller klass C5
- Kan användas på enkel eller pardörr
- Justerbar axel i höjdlid upp till 14 mm ger en enklare installation
- Justerbar stängningskraft, stängningshastighet, tillslagseffekt och öppningsbroms
- Öppningsvinkel upp till 160° på gångjärnssidan
- Öppningsvinkel anslagssida ca 120°
- Godkänd enligt EN1154/EN1155.
- Typgodkänd för branddörrar Passar för vänster- och högerhängda dörrar
- Magnetuppställningsvinkel börjar från 0 - 160°
- Strömförsörjning 24 V DC
- Strömförbrukning 90 mA

BVB Accepterad 1

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	Vit
Material:	Aluminium
Bredd:	327

Djup:	57
Höjd:	64
Driftspänning:	24 V DC
Dörrbladets bredd, mm:	1400
Storlek/stängningskraft:	EN 3-6