

DÖRRSTÄNGARHUS ASSA DC700 EN3-6 RFR

22012353



ASSA ABLOY |DC700-serien passar för alla typer av ytter, inner- och branddörrar, där en säker och kontrollerbar stängning erfordras. De har en Cam Motion teknik som medför ett lätt öppningsmotstånd. Glidarm på bild är tillbehör som beställs separat.

ASSA DC700 är en kamskivedörrstängare, där glidskena används men stängningskraften bibehålles. Kamskivetekniken har också fördelen att öppningsmotståndet i förhållande till stängningskraften är lättare än för en normal dörrstängare. Vid montage på anslagssidan tillsammans med glidarm G195 rekommenderas öppningsdämpare A153.

Egenskaper

- DC700 uppfyller klass C5
- Justerbar axel i höjdled upp till 14 mm ger en enklare installation
- Justerbar stängningskraft, stängningshastighet, tillslagseffekt och öppningsbroms
- Öppningsvinkel gångjärssida upp till ca 170°
- Öppningsvinkel anslagssida upp till ca 120°
- Godkänd enligt EN1154

BVB Accepterad 1

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	Rostfri
Material:	Rostfritt stål
Bredd:	270
Djup:	57
Höjd:	64
Dörrbladets bredd, mm:	1400

Storlek/stängningskraft:

EN 3-6

Typ:

Kamskivestängare