

DÖRRSTÄNGARE DORMAKABA TS98 XEA EN1-6 GSR-EMR1 G VL P600 SIL

22028074

Ett stängarhus för dubbelflygliga dörrar för alla fyra installationstyperna med tre olika stängningsintervall. Oavsett om den installeras i individuellt anpassade bostadslösningar eller moderna arbetsmiljöer uppfyller dörrstängaren TS 98 XEA med glidskena de högsta standarderna avseende kvalitet, komfort och konstruktion. Levererar inkl glidskena EMR med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställningsenhet och integrerad rökdetektor. Glidskenedörrstängare enligt EN 1154, med CE-märkning. Stängningskraft med optisk stängningskraftsindikering. Rökdetektorcentral med drift- och varningsindikering integrerade infällda i dörrkoordinatorns kåpa. Anslutningsmöjlighet för flera detektorer, extern manuell utlösning och potentialfri larmkontakt. Glidskena med integrerad, mekanisk koordinering av stängningsföljden, testad enligt EN 1158. Koordinering av stängningsföljden via ett av stängarhydrauliken oberoende klämsystem för skjutstången, med överbelastningsskydd och heltäckande kåpa.

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	Silver
Material:	Aluminium
Djup:	59
Höjd:	60
Längd:	327
Driftspänning:	24 VDC
Storlek/stängningskraft:	EN 1-6