



ELLÅS SAFETRON SL520 HÖ KOMPLETT RÄTTVÄND SPLIT FUNKTION

22017738

SL520 är elektromekaniskt styrt tryckesfunktionslås med klassisk kolvplacering och s.k. split funktion i modulutförande. Typiska användningsområden är daglåsning och intern låsning av högtrafikerade dörrar inom handel, kontor och industri eller entréer och andra allmänna utrymmen i flerbostadshus.

SL520 har rättvänd funktion vilket betyder låst i strömlöst läge. Split funktionen möjliggör mekanisk utpassering och elektrisk inpassering genom en delad tryckespinne. Levereras som standard med dörrstatusgivare vilken nyttjas genom montering av magnet i slutbleck eller karm.

Egenskaper:

- Tryckesrörelseindikering
- Förreglingsindikering
- Dörrstatusindikering vid användande av magnet i slutbleck
- Fallutsprång 14 mm

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Bredd:	22
Höjd:	225
Brandklass:	EI 120
Dorndjup:	50
Driftspänning:	12-24 V DC -10%/+20%. 12-24 V AC ±10%
Låsdjup:	64
Låshus:	150x19

Splite spindle:	Nej
Stolpe:	225x22
Ström, max:	150
Dorndjup:	50
Driftspänning:	12-24 V DC -10%/+20%. 12-24 V AC $\pm 10\%$