



ELTRYCKESLÅS SAFETRON SL630

22029103

SAFETRON SL630 är ett elektromekaniskt lås med patentsökt listtrycksteknik. Låset har ett brett och unikt användningsområde som täcker in funktionskrav såsom elektrisk aktivering, dörrautomatik, nödutrymning, brandigenhållning, splitfunktion samt återinrymning. SL630 kan med fördel användas i kombination med dörrautomatik men samtidigt förses med trycken som aktiveras elektroniskt. Låset är försett med dubbla solenoider, den ena styr upplåsning av dubbelfunktionsfall och den andra aktivering av tryckesfunktionen. Det innebär att anslutning kan separeras till dörrautomatik respektive passagesystem.

SL630 har valbar split funktion vilket innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. Önskas istället enkel funktion d.v.s. elektrisk aktivering från båda sidor är detta valbart via låsets funktionsväljare.

Sats innehåller låshus, karmöverföring och anslutningskabel.

Egenskaper:

- Godkänd nödutrymning tillsammans med Nödbehör 793, 794 & 795
- Återinrymning genom brandlarmsnedbrytning eller via SAFETRON REC (Re-entry card).

BVB Accepterad 1

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Brandklass:	EI120
Dorndjup:	50

Driftspänning: DC

Splite spindle: Ja

Ström, max: 30 v

Utrymning: Ja