



ELLÅSHUS ASSA VELOX 820C

6267

ASSA ABLOY Velox 820C-50 är anpassade för en snabb och flexibel installation, hög driftsäkerhet över tid och högfrekvent användning. Installationen kan ske digitalt och krypterat mot ARX passersystem eller analogt mot andra system. Låsen lämpar sig för allt från lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar och de är certifierade för att klara tuffa inbrotts-, brand- och utrymningskrav. Att de är energieffektiva och tillverkade av återvinningsbara material gör dem till ett bra miljöval.

Hakregeln låses ut och in manuellt via cylinder eller vred. Trycket på utsidan drar in fallen och aktiveras elektriskt via en signal från passersystem, kodlås eller liknande. Trycket på insidan drar in fallen och är mekaniskt inkopplat, därav behövs ingen tryckknapp kopplas in. Funktionen är ställbar utifrån höger/vänster, in/ut.

Velox är ett digitalt lås baserat på vår CAN-bus teknologi Hi-O. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-play-installation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information. En Hi-O-enhet ska anslutas till en Hi-O-buss via DAC 530 eller 564, alternativt till ett analogt system via I/O Box 350.

Egenskaper

- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med nyckel/vred
- Brandgodkänt E/EI 120
- Certifierat enligt SS-EN 14846
- Certifierat enligt SSF 3522 klass 2A
- Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
- Multispänning 12-24V
- Vändbar tryckesfall

Statusindikering tillgänglig på Hi-O-bussen och via relä på I/O Box 350

- Förregling
- Regel inne
- Regel ute
- Insidans trycke
- Error
- Dörr forcerad
- Dörrlägesindikering

Inkoppling till Hi-O bussen sker med fyra kablar, två för spänning, två för kommunikation. Använd färdigkontakterad kabel EA226 (10 m) vid installation. Kabeln kopplas in på valfritt ställe på Hi-O bussen.

Strömförbrukning vid standby 1W och vid inkoppling trycke 2,64W under en cykel på 0,08sek.

Finns i utförande:

- Endast eltryckeslås
- ARX-sats - Eltryckeslås, anslutningskabel EA226, magnet till slutbleck och tryckespinne 520H 43 mm.
- Komplet sats - Eltryckeslås, I/O Box 350, anslutningskabel EA226, slutbleck 1487-2 inkl magnet, kabelöverföring EA281 och tryckespinne 520H 43 mm.