



ELSLUTBLECK STEP 28E 9MM CONNECT+FAS 981

4758

STEP 28E Secure är ett regelelslutbleck som gör det möjligt att kombinera krav på säkerhet, brandkrav och utrymning med dörrautomatik eller draghandtag. Elslutblecket används tillsammans med fallhakregellås eller fallregellås vilket ger en hög intrångssäkerhet medan en dörrigenhållande funktion alltid erhålles via tryckesfallen. STEP 28E Secure är utrustad med STEPs unika listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 500 kg. I kombination med en snabb upplåsning gör det att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.

STEP 28E Secure monteras ofta med nödutrymningslås enligt SS-EN 179 där brandkrav och utrymning ska kombineras med dörrautomatik. STEP 28E Secure tillåter även nödöppning via utrymningsknapp i brandcellsgräns. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) förkoppling till passersystem, larmanläggning etc. Till STEP 28E Secure finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. Passande låshus är fallhakregellås i connect-serien och fallregellås i modul-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30V DC, 1A