



ELSLUTBLECK STEP 30 PRELOAD OMVÄND

5563

STEP 30 Preload är ett minimalt elslutbleck anpassat för att kunna ersätta befintliga enkla elslutbleck och skapa en driftsäker dörrmiljö även i äldre dörrpartier och urtag. Listtryckstekniken gör att dörren kan öppna även om den utsätts för tryck. Listtryckstekniken får ellåsningen att fungera väl med dörrrens tätningslister. Tekniken ger dörren en mycket hög driftsäkerhet och gör att den kan behålla sin tätande egenskap. Gemensamt med de andra produkterna i serien har STEP 30 Preload en mjuk gång som förbättrar upplevelsen kring dörren.

STEP 30 Preload är knacksäkrad, vändbar och har inbyggd skyddsdiod. Till STEP 30 Preload finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt). Passande låshus är enkel- och dubbelfallås i connect-serien, enkel- och dubbelfallås i modul-serien samt enkel- och dubbelfallås i smalprofil-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30V DC, 1A
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (? 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion
- Inklusive 5 meter halogenfri anslutningskabel