



ELSLUTBLECK STEP 40 PRELOAD OMSTÄLLBAR

5566

STEP 40 Preload är ett minimalt elslutbleck som sätter en hög standard och passar för daglåsning. Den välkända STEP-kvaliteten i kombination med unik listtrycksteknik ger en hög driftsäkerhet. Genom sina små dimensioner passar elslutblecket med liten justering in i urtaget för dörrkarmens standardslutbleck.

STEP 40 Preload är knacksäkrad, vändbar och har inbyggd skyddsdiod. Till STEP 40 Preload finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål, som får varje dörr att fungera optimalt. STEP 40 Preload delar stolpsortiment med STEP 90, 48, 98 Preload och STEP 90 Release. Preload-serien kombinerar minimala mått med mycket hög prestanda för dörrar med normala säkerhetskrav. Elslutblecket har en mycket hög driftsäkerhet och är utprovad för hög öppningsfrekvens. STEP 40 Preload finns som omställbar så att funktionen på elslutblecket enkelt kan väljas och ändras vid installation. Detta skapar en större flexibilitet och lägre hanteringskostnader. Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt). Passande låshusär enkel- och dubbelfallås i connect-serien, enkel- och dubbelfallås i modul-serien samt enkel- och dubbelfallås i smalprofil-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A
- Brythållfasthet 9 kN (? 900 kg)
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (? 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion
- Skruvhål för snedställda skruvar i elslutbleckets bakkant