



ELSLUTBLECK STEP 60 SILENT OMVÄND

5567

STEP 60 Silent är en ny generation elslutbleck med överlägsen teknik anpassad för enkel- och dubbelfallås. STEP 60 Silent har unika öppnings- och stängningsegenskaper som ger ett mycket brett användningsområde. En mjuk och tyst gång tillsammans med den kraftiga konstruktionen gör att STEP 60 Silent passar utmärkt i dörrar som används högfrekvent eller där en minskad ljudnivå är önskvärt. STEP 60 Silent förbättrar dörmiljön i exempelvis flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus. Listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket. I kombination med en snabb upplåsning gör det att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningsslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.

STEP 60 Silent är knacksäkrad och har inbyggd skyddsiod. STEP 60 Silent ger en hög intrångssäkerhet genom ett unikt vridfall som tar hela fallkolvens utlåsning, hög brytstyrka och ett elektriskt manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Brytstyrkan uppnås i både rättvänd och omvänd funktion. Till STEP 60 Silent finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc. Passande låshus är enkel- och dubbelfallslås i connect-serien, enkel- och dubbelfallslås i modul-serien samt enkel- och dubbelfallslås i smalprofil-serien. Levereras med 5m halogenfri kabel.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846

- Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A
- Garanterar öppning trots listtryck på 1 kN (? 100 kg) i rättvänd och omvänd funktion