



ELSLUTBLECK STEP 90 PRELOAD RÄTTVÄND

4763

STEP 90 Preload är marknadens minsta brandklassade elslutbleck. Det är ett litet men starkt elslutbleck utrustat med STEPs unika listtrycksteknik. STEP 90 Preload har en mycket hög prestanda och är utprovad för att klara en hög öppningsfrekvens. Brytstyrkan är hela 900 kg och fastsättningen kan, förutom montagestolpen, säkras med bakkantsskruvar. STEP 90 Preload finns som omställbar så att funktionen enkelt kan väljas och ändras vid installation. På kort tid kan elslutblecket ändras från rättvänd till omvänd funktion vilket ger en större flexibilitet och lägre hanteringskostnader. Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).

STEP 90 Preload är knacksäkrad, vändbar och har inbyggd skyddsdiod. Genom sina små mått kan STEP 90 Preload monteras på ett snyggt och enkelt sätt i så gott som alla dörrmiljöer. STEP 90 Preload delar stolpsortiment med STEP 40, 48, 98 Preload och STEP 90 Release. Passande låshus Enkel- och dubbelfallslås i connect-serien, enkel- och dubbelfallslås i modul-serien samt enkel- och dubbelfallslås i smalprofil-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (? 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion