



ELSLUTBLECK STEP 92 PRELOAD OMSTÄLLBAR

4764

STEP 92 Preload är ett elslutbleck med två vridfall anpassade för tryckesfall och cylinderfall i ett dubbelfallås. Med separat elektrisk låsning på varje fallkolv blir möjligheterna större för dörrar med dörrautomatik eller draghandtag. Det övre och undre vridfallet kan separat ställas i rättvänd- eller omvänd funktion vilket gör att STEP 92 Preload kan anpassas till många olika dörrfunktioner. Dörren kan låsas upp via brandlarm eller till och med stå dagöppet trots brandkrav E/EI 120 och öppnas med dörrautomatik.

STEP 92 Preload är knacksäker, vändbar och har inbyggd skyddsdiod. Inbyggd indikering i båda vridfallen för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt). Till STEP 92 Preload finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. STEP 92 Preload delar stolpsortiment med STEP 92 Release. Passande låshus är dubbelfallslås i connect-serien, dubbelfallslås i modul-serien samt dubbelfallslås i smalprofil-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (? 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion