

ELSLUTBLECK STEP 98 PRELOAD RÄTTVÄND

5406



STEP 98 Preload ett elslutbleck med ett fast urtag där ett dörrlås hakregel eller raka regel kan låsa ut, och på så sätt spärra dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik. STEP 98 Preload har möjlighet att låta dörrlåsets regel i elslutbleckets fasta urtag. Detta är önskvärt i utrymmen som ska låsas till med vred eller nyckel för att spärra dörren. STEP:s unika listtrycksteknik och små inbyggnadsmått ger elslutblecket en hög driftsäkerhet och enkel installation i de flesta dörrmiljöer.

STEP 98 Preload knacksäker och har inbyggd skyddsdiod. Till STEP 98 Preload finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. STEP 98 Preload delar stolpsortiment med STEP 40, 90, 48 Preload och STEP 90 Release. Till STEP 98 Preload finns det möjlighet att installera en regelindikering. Indikeringen kan användas för att automatisk blockera dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik när låshusets hakregel eller raka regel mekaniskt har låsts ut. Regelindikeringen är enkel att installera och passar för hakregel och rak regel samt både för höger- och vänsterhängda dörrar. Regelindikeringen mäter 59x35x24 mm. Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt). Passande låshus är fallhakregellås, enkel- och dubbelfallås i connect-serien, fallregellås, enkel- och dubbelfallås i modul-serien samt enkel- och dubbelfallås i smalprofil-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (? 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion