



LÅSHUS STEP E12

ENKELFALL DORN 50 MM

ELFÖRZ

22032317

E12 är ett mekaniskt utrymningslås enl. SS-EN 179:2008 utan mikrobrytare med oförreglat tryckesfall. Det öppnas med nödutrymningsbehör på tryckes-, cylinder- eller centrumposition. E12 har modern kolvplacering där cylinderfallkolven är placerad i centrum av låshuset. Låset är vändbart och passar bra ihop med Steps elslutbleck.

Tryckesfallet dras tillbaka via cylinderroddaren med nyckel, vred eller utrymningsbehör. Alternativt via tryckesroddaren med tryckesrörelse eller från in- eller utsidan av dörren. Utrymningsbehöret drar in tryckesfallet via centrumroddaren.

- Modern kolvplacering
- Utan mikrobrytare
- 50 mm dorndjup.
- Vändbar höger/vänster.
- Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
- För runda och ovala skandinaviska cylindrar.
- Utrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit utrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Dorndjup:	50
Klassning:	E/EI120
Symmetrisk/osymmetrisk:	Symmetrisk
Vändbart fall:	Ja
Mikrobrytare:	Nej
Splite spindle:	Nej

Öppning av dörren in-/utsida.
Nyckel, vred eller STEP Exit utrymningsbehör drar in tryckesfall.

Öppning av dörren insida.
STEP Exit utrymningsbehör drar in tryckesfall.

Öppning av dörren in-/utsida.
Trycke drar in tryckesfall.



Återinrymningsbar:

Nej