



LÅSHUS STEP SE22 DUBBELFALL DORN 50 MM SPLIT SPINDLE ELFÖRZ

22032327

SE22 är ett mekaniskt utrymningslås enligt SS-EN 179:2008 med dubbelfall och split-spindle funktion, utan mikrobrytare. Låset har både tryckesfall och förreglat cylinderfall. Det öppnas med nödutrymningsbehör på tryckes- och cylinderposition. SE22 har modern kolvplacering där cylinderfallkolven är placerad i centrum av låshuset. Låset är vändbart och passar bra ihop med Steps elslutbleck.

Nyckel, vred eller utrymningsbehör upphäver förregligen och drar in cylinder- och tryckesfall. Vid öppning via trycket från insidan upphäver förregligen och drar in båda fallen. Cylinderfallen stannar i upplåst läge, återinrymning är aktiverad. Från utsidan drar trycket endast in tryckesfall.

- Split-spindle funktion omställbar för val av mekaniskt aktiv sida.
- Split-spindle funktionen klarar högfrekvent användande.
- Modern kolvplacering
- Utan mikrobrytare
- 50 mm dorndjup.
- Vändbar höger/vänster.
- Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
- För runda och ovala skandinaviska cylindrar.
- Utrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.

Öppning av dörren in/utsida.
Nyckel eller vred upphäver förreglingen
och drar in både cylinder- och tryckesfall.

Omställbar splitfunktion trycke.

Öppning av dörren insida.
Trycke på insida av dörren upphäver
förreglingen och drar in cylinderfall
och tryckesfall.

Öppning av dörren utsida.
Trycke på utsida dörr drar endast in
tryckesfall.



Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Dorndjup:	50

Klassning:	E/EI120
Symmetrisk/osymmetrisk:	Symmetrisk
Vändbart fall:	Ja
Mikrobrytare:	Nej
Splite spindle:	Ja
Återinrymningsbar:	Ja