



LÅSHUS STEP SE36

ENKELFALL DORN 50 MM

SPLIT SPINDLE ELFÖRZ

22032331

SE36 är ett mekaniskt utrymningslås enligt SS-EN 179:2008 med enkelfall och splite- spindle, utan mikrobrytare. Låset har förreglat cylinderfall. Det öppnas med nödutrymningsbehör på tryckes- eller cylinderposition. SE36 har modern kolvplacering där cylinderfallkolven är placerad i centrum av låshuset. Låset är vändbart och passar bra ihop med Steps elslutbleck.

Nyckel, vred eller utrymningsbehör upphäver förregligen och drar in cylinderfall. Vid öppning på insidan via utrymningsbehör/trycke upphäves förregligen och drar in cylinderfall. Från utsidan ger trycket ingen funktion.

- Split-spindle funktion omställbar för val av mekaniskt aktiv sida.
- Split-spindle funktionen klarar högfrekvent användande.
- Modern kolvplacering
- Utan mikrobrytare
- 50 mm dorndjup.
- Vändbar höger/vänster.
- Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
- För runda och ovala skandinaviska cylindrar.
- Utrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.

Öppning av dörren via in-/utsida.
Nyckel eller vred upphäver förreglingen
och drar in cylinderfall.

Omställbar splitfunktion trycke.

Öppning av dörren från insidan.
Trycke eller STEP Exit utrymningsbehör
på insida av dörren upphäver förreglingen
och drar in cylinderfall.



Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Dorndjup:	50
Klassning:	E/EI120
Symmetrisk/osymmetrisk:	Symmetrisk
Vändbart fall:	Ja

Mikrobrytare: Nej

Splite spindle: Ja

Återinrymningsbar: Nej