



MOTORLÅS SAFETRON 6300 TWOCOM CU2 KPL

22028502

Motorlås 6300 i smalprofilutförande är marknadens snabbaste och mest avancerade motorlås. Låset frånreglar under 0.2 sekunder och klarar därför användning i högfrekventa dörrmiljöer. Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsnings inom handel, kontor och industri samt där det ställs höga till mycket höga krav på säkerhet. Låset är certifierat enligt SS-EN 14846 Grade 7 samt SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5. Motorlås 6300 är försedd med en förstärkt hakregelkolv och är anpassad för användning som säkerhetslåsnings i dörrar med skyddsklasskrav 1, 2 eller 3. Motorlås 6300 kan användas i kombination med dörrautomatik.

Motorlås 6300 har klassisk kolvplacering och är anpassade för att användas med slutbleck Safetron 106-5. Motorlås 6300 är speciellt framtagna för att fungera med aluminiumprofilsystem. Anslutning via styrenhet sker genom TC CU2 som levereras i samtliga satsförpackningar. Cylinderbehör för 13787 (tex 4559). Motorlås öppningsbart med nyckel/vred. Automatisk initiering och händelselogg.

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Bredd:	22
Höjd:	225
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C
Driftspänning:	10-48VDC, 8-35VAC
Låshus:	163x22
Stolpe:	225x25

Ström, max:	300 mA
Strömförbrukning:	60 mA @ 24VDC, max 300 mA vid aktivering
Öppningshastighet:	>0.2