



MOTORLÅS SAFETRON 6600 TWOCOM CU2 KPL

22028965

Motorlås 6600 är marknadens mest kompletta motorlås som nu fått en modern kolvplacering - identisk med med lås i ASSA connect-serierna. Detta innebär att motorlåset är anpassad för moderna dörrurtag, oavsett om det är fasta eller utbytbara slutbleck. Motorlås 6600 frånreglar under 0.1 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar.

Motorlås i 6000-serien använder 128-bitars kryptering för högsta säkerhet och tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan motorlås och styrenhet. Detta innebär att styrenheten kan installeras i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum. Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri samt där det ställs mycket höga krav på säkerhet. Motorlåsen är certifierat enligt SSF-3522 låsklass 2B, 3, 4 och 5 samt SS-EN 14846 Grade 7. Motorlås 6600 kan användas i nödutrymningsvägar ihop med Safetron nödutrymningsbehör 796 enligt Europastandarden SS-EN 179:2008, samt SSF 3522 klass 2B. Öppningsbart med nyckel/vred, automatisk initiering och händelselogg. Seriekoppling med upp till två motorlås mot en styrenhet.

Satsförpackningen innehåller: motorlås, styrenhet, anslutningskabel, slutbleck samt karmöverföring.

BVB Accepterad 1

Specifikation

Dorndjup:

50