



MOTORLÅS STEP ST551

1444

STEP | Ett kraftfullt och snabbt motorlås för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har kolvplacering med halgregeln placerad i centrum av låskistan. Låset kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven.

En spärrfunktion spärrar hakregeln automatiskt vid utlösning. Samtidigt känner en indikering av spärrens läge så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

Med STEP 551 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten:

- Ej återinrymning
- Brandlarmstriggad återinrymning
- Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad (överordnad)
- Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad (överordnad)
- Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.

Produktegenskaper

- Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
- Modern kolvplacering.
- 5600 kg brytstyrka.
- Styrenheten hanterar daglås.
- Låskista i rostfritt stål.
- FreeDrive®-teknik.
- Manipulationsskyddad spärrteknik.
- 50 mm dorndjup.
- Krypterad kommunikation AES-128.
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
- Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
- Förberett för OSDP.
- Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.
- Styrenheten hanterar återinrymning. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.

Miljö

- Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 - Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
- Brandgodkänd. Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008. Gäller i kombination med tillhållande lås.

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket gör att låset kan användas elektrisk och mekaniskt helt oberoende av varandra. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med utrymningsbeslag.

- Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
- Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
- Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
- Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.