



NÖDUTRYMNINGSBESLAG SAFETRON 796

6979

SAFETRON | Är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. Godkänt som nödutrymningsbehör ihop med motorlås 6600 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning. Återinrymning är valbar vid inkoppling mot motorlåsets styrenhet. Funktionen innebär att motorlåset förblir uppställt när nödutrymningsbehöret har använts. Återställning sker via potentialfri slutning från valfri källa. Fördelen med denna typ av återställning är att denna då kan ske via fjärr, d.v.s. en sektion av en fastighet kan hanteras av t.ex. en reception.

Egenskaper

- Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON 6600
- För höger eller vänsterhängda dörrar
- Inbyggd mikrobrytare
- Monteras på cylinderpositionen
- För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
- Kan användas med rund- och ovalcylindrar
- Lämpligt för montage i passersystem
- Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
- Återinrymning kan ske genom aktiverat nödbeslag 796 eller aktiverat brandlarm