



SLAGDÖRRSAUTOMATIK SW300 TRYCKANDE

3428

SW300 är en intelligent och kraftfull elektromekanisk slagdörrsautomatik med en attraktiv slimmad design. Den har tyst drift och är optimal för tillämpningar med höga krav på skonsam och mjuk gång i kombination med styrka och höga trafikflöden. Det perfekta valet för entréer med höga trafikflöden inom vård, boende, kontor och offentliga miljöer där både låg ljudnivå och lättillgänglighet är viktiga.

Godkänd som brand- och utrymningsdörr EI30 push/pull (RISE SC1322-13). Sensorignorering utan brandrelä. Sliding push för tunga dörrar. Inverterad installation möjlig, öppnar med fjäder, direkt vid leverans utan extra tillbehör. Den kompenserar för undertryck och vindlast men är ändå lätt att öppna manuellt. Levereras med inbyggd koordinatorenhet för brandklassade pardörrar.

Innehåller:

- Komplette slagdörrsöppnare inklusive 340mm teleskopdel och skarvdel
- 20/50/70 mm axelförlängning
- On/Off/Öppet-switch
- Silveranodiserad kåpa L=840 mm med svarta gavlar
- Tryckande armsystem
- EXU-SI och SA-kort