



STYRENHET SAFETRON 5000 STD

22001793

Styrenhet 5000 standard fungerar tillsammans med alla motorlås i 5000-serien. Styrenheten är försedd med dubbla reläutgångar för maximalt signalutbyte. Det finns tre skilda ingångar för aktivering av låset, potentialfri slutning, timer samt strömimpuls. Larmutgång samt sabotagemikrobrytare. Processorn är programmerad att larmet löser ut vid händelse av kabelbrott, detta för ökad säkerhet. Styrenhet 5000 är försedd med dubbla plintrader vilket innebär att både NC/NO stöds på samtliga reläfunktioner.

Egenskaper:

- Reläutgångar
- Dagblockering
- Nödöppning / tidsstyrning
- Extern dörrmagnetkontakt
- Förlarm & larm
- Dörr stängd/öppen
- Regel inne/ute
- Impulssignal
- Öppningsimpuls, potentialfri
- Öppningsimpuls, spänning
- Skyddsjord
- Sabotagemikrobrytare
- Kortslutningsskyddad
- Likspänning 10-35 VDC
- Växelspänning 8-24 VAC
- Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering av lås

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	Vit
Bredd:	108
Höjd:	25
Längd:	220