



TRYCKKNAPP ENTREMATIC MAGIC SWITCH BERÖRINGSFRI INFÄLLD VIT

22028338

Magic switch är en beröringsfri lösning för automatiska dörrar och en alternativ lösning för tryckknappar, dragsnören och andra manuella aktiveringsmekanismer. Med en handrörelse framför sensorn aktiveras dörröppningen. Magic switch har ställbart avkänningsområde med en räckvidd: +/- 10 till 50 cm. Används främst i hygieniska applikationer där minimal kontakt med sensorn krävs, men också av bekvämlighetsskäl i sjukhusmiljöer, hotell, restauranger, i handel och läkemedelsindustrier samt logistik. Med en dörrautomatik från Entrematic kan Magic switch enkelt installeras för att minska risken av kontaminering, för en mer säker miljö på sjukhus, sterila rum, ålderdomshem, inudstriella fastigheter, skolor och många andra faciliteter - möjligheterna är oändliga!

Teknisk information

- Matningsspänning: 12V – 24V AC $\pm$ 10 %; 12V – 30V DC - 5%/+10
- Nätfrekvens: 50 - 60 Hz
- Energiförbrukning: < 1,2 W
- Utgång: Relä med omkopplingskontakt (utan potential)
- Max. spänning: 48 V AC - 60 V DC
- Max. ström: 1A (resistiv)
- Max. bryteffekt: 30 W (DC) / 48 VA (AC)
- Utgång hålltid: 0,5 s (i PULS-läge)
- Nivå av skydd: IP 30 med kabelanslutning, IP40 inbyggd utan framsida, IP52 inbyggd med framsida och silikonförsegling monterad i ytmonteringsbox
- Material: ABS/PC
- Färg: Vit
- Rekommenderad ledningskabel: Tvinnad kabel upp till 16 AWG – 1,5 mm²

- Överensstämmelse med norm: EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 62311, EN 62479

Specifikation

Bredd:	86
Djup:	20
Höjd:	86