

ELTRYCKESLÅS STEP 122

5538



STEP 122 är ett eltryckeslås med klassisk kolvplacering som ingår i STEP 100-serien. Konstruktionen är utvecklat för daglåsning och framtagna med STEP:s höga kvalitetskrav och materialval, vilket säkerställer en kraftfull prestanda med hög driftsäkerhet. Låset har flera flexibla egenskaper och kan användas i dörrmiljöer med både brand- och utrymningskrav. Med STEP nödutrymningsbehör och STEP 120 eltryckeslås kan du säkerställa utrymningskraven enligt SS-EN 179. All passage från insidan kan då ske med samma trycke.

STEP 122 har flera valbara funktioner, som dörrhängning, rättvänd/omvänd funktion samt val av mekaniskt inkopplad sida. Låset är utvecklat för en enkel driftsättning där inställningen av de valbara funktionerna sker lättåtkomligt och smidigt från låshusets utsida. Inbyggda mikrobrytare indikerar stängt och förreglat läge samt tryckesmanövrering, för inkoppling till passersystem.

Teknisk information:

- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A
- Inbyggd skyddsdiod
- Anpassat för runda och ovala skandinaviska cylindrar.
- Återfjädrande trycken rekommenderas.