



ELSLUTBLECK SAFETRON ES17M 12-24V DC OMVÄND

22033353

SAFETRON | ES17 är ett elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet. ES 17 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus. ES17 har en låg strömförbrukning i, både i rättvänd och omvänd funktion.

ES17 passar i praktiskt taget alla urtag förberedda för elslutbleck av typen standard. Den lilla storleken tillåter även 150mm montagestolpar anpassade för innerdörrar. ES17 klarar multispänning 12-24VDC. ES17 finns i rättvänd eller omvänd funktion samt med eller utan kolvkontakt. Alla SAFETRON elslutbleck av typen standard delar samma stolpsortiment.

Egenskaper

- Listtryck: upp till 150 kg
- Hållkraft: upp till 1500 kg / 15kN
- Godkänd för användning i brandcellsdelande dörr i kombination med dubbelfallås samt korrekt stolpe för dessa
- Omvänd- eller rättvändfunktion
- Multispänning 12-24VDC
- Låg strömförbrukning, endast 35mA @ 24VDC
- Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel- eller dubbelfallås

Teknisk data

- Spänning: 12-24 VDC (-10%/+15%)
- Strömförbrukning: 60mA @ 12 VDC , 35mA @ 24 VDC
- Mikrobrytare: Max 30 VDC, 500mA

BVB Accepterad 1

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Bredd:	26
Djup:	31
Höjd:	90
Brythållfasthet:	15 kN
Driftspänning:	12-24V VDC -10% / +15%
Kolvkontakt:	Ja
Rättvänd/omvänd:	Omvänd
Strömförbrukning:	12VDC - 65 mA, 24 VDC - 35 mA