



ELSLUTBLECK STEP 18 VÄ RÄTTVÄND 7 MM RFR

22017917

STEP 18 Secure ger högsta intrångssäkerhet med en slitstark och snabb låsning och upplåsning. Lämplig för installation i dörrar med ett högt antal in- och utpasseringar trots höga krav på intrångssäkerhet. Elslutblecket kan kombineras med ett nödutrymningslås enligt SS-EN 179 för att få en hög utrymnings säkerhet vid en brand eller annan utrymningssituation.

STEP 18 Secure är knacksäker och har inbyggd skyddsdiod. STEP 18 Secure kan också monteras i en utrymningsväg som öppnas med utrymningsknapp. Den beprövade listtryckstekniken säkerställer att dörren kan öppnas även om den utsätts för högt tryck. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc. Passande låshus är hakregel- eller fallhakregellås i connect-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30V DC, 1A
- Öppnar trots listtryck på 5 kN (? 500 kg) i rättvänd och omvänd funktion
- Inklusive 5 meter halogenfri anslutningskabel

Specifikation

Ytbehandling/Färg:

Material:

Rostfritt stål

Bredd:

35/40

Djup:

Höjd:	230
-------	-----

Längd:	
--------	--

Tjocklek:	
-----------	--

Brandklass:	E/EI 60
-------------	---------

Brythållfasthet:	>15kN
------------------	-------

Driftspänning:	24V DC
----------------	--------

Inbyggd skyddsdiod:	Ja
---------------------	----

Kolvkontakt:	Ja
--------------	----