



ELSLUTBLECK STEP 18 SECURE 9MM CONNECT

4757

STEP 18 Secure ger högsta intrångssäkerhet med en slitstark och snabb låsning och upplåsning. Lämplig för installation i dörrar med ett högt antal in- och utpasseringar trots höga krav på intrångssäkerhet. Elslutblecket kan kombineras med ett nödutrymningslås enligt SS-EN 179 för att få en hög utrymningssäkerhet vid en brand eller annan utrymningssituation. Det är knacksäkrat och har inbyggd skyddsdiod.

STEP 18 Secure kan också monteras i en utrymningsväg som öppnas med utrymningsknapp. Den beprövade listtryckstekniken säkerställer att dörren kan öppnas även om den utsätts för högt tryck. STEP 18 Secure i RC-utförande är godkänd för låsning av säkerhetsdörrar i klass RC3 och RC4 (krav för dörr i skyddsklass 2 och 3) enligt SS-EN 1627. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc

Passande låshus är hakregel- eller fallhakregellås i connect-serien samt regel- eller fallregellås i modul-serien

Teknisk information

- Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30V DC, 1A
- Öppnar trots listtryck på 5 kN (? 500 kg) i rättvänd och omvänd funktion