



ELSLUTBLECK STEP 48 PRELOAD 24V DC OMVÄND

22020984

STEP 48 Preload har ett fast urtag där ett dörrlås hakregel eller raka regel kan låsa ut, och på så sätt spärra dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik. Detta är önskvärt i utrymmen som ska låsas med vred eller nyckel för att spärra dörren. Kombinationen av STEPs listtrycksteknik och små inbyggnadsmått ger elslutblecket en hög driftsäkerhet och enkel installation i så gott som alla dörrmiljöer. Stort urval av montagestolpar i rostfritt stål.

STEP 48 Preload är knacksäkrad och har inbyggd skyddsdiod. STEP 48 Preload delar stolpsortiment med STEP 40, STEP 90, STEP 98 Preload och STEP 90 Release. Till STEP 48 Preload finns det möjlighet att installera en regelindikering. Indikeringen kan användas för att automatisk blockera dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik när låshusets hakregel eller raka regel mekaniskt har låsts ut. Regelindikeringen är enkel att installera och passar för hakregel och rak regel samt både för höger- och vänsterhängda dörrar. Regelindikeringen har måtten 59x35x24 mm. Passande låshus är fallhakregellås, enkel- och dubbelfallås i connect-serien, fallregellås, enkel- och dubbelfallås i modul-serien samt enkel- och dubbelfallås i smalprofil-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A
- Garanterar öppning trots listtryck upp till 0,4 kN (? 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion

Specifikation

Material:

Rostfritt stål

Bredd:	25/35
Djup:	35
Höjd:	90
Brythållfasthet:	9kN
Inbyggd dörr lägesgivare:	Ja
Inbyggd skyddsdiöd:	Ja
Kolvkontakt:	Nej
Rättvänd/omvänd:	Omvänd