



MOTORLÅS SAFETRON SF5250 HÖ/VÄ DORN 50 MM

22004690

Motorlås 5250 frånreglar under 0.3 sekunder och oftast behövs inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3. Motorlåset är försett med förstärkt rakregelkolv för högsta hållfasthet. Certifierat enligt SSF 3522 klass 2A och enligt SS-EN 14846 grade 5.

Satsen innehåller: Motorlås 5250, Styrenhet 5000 Standard, Anslutningskabel C01,10m samt Slutbleck 101-1 med magnet.

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
-----------	----------------

Arbetstemperatur:

Brandklass:

Dorndjup:	28
-----------	----

Driftspänning:	8-24V AC. 10-35V DC
----------------	---------------------

Dörrhängning:

Inbyggd dörr

lägesgivare:

Klassning:

Kolvlängd:

Kolvtyp:

Låsdjup:	44
----------	----

Låshus:	167 x 22
---------	----------

Splite spindle:

Stolpe: 225 x 25

Ström, max:

Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid
aktivering

Utrymning:

Öppningshastighet: